

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire frigorifique, chariots GN 2/1 - EN 600x800 passante

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 900 x 1130 x 2260

Températures : 0° +10°

Puissance en kw : 0.43

Largeur (mm) : 900

Profondeur (mm) : 1130

Hauteur (mm) : 2260

 Volume (m³) : 2,4

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 215

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Volume intérieur (brut) 1250 litres. • 2 portes 1 de chaque côté "passante". • Dimensions internes 740x920xh1850mm • Pour chariot GN2/1 (ou) EN 600x800 Hauteur Max 1830mm • Gaz réfrigérant R290. • Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque • Sol plat en acier inox AISI 304, angles et coins arrondis (sans aspérités) • Porte avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture assurée avec rappel automatique • Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte 	Type de froid positif
	Poids (en kg) 215
	Référence constructeur ARP1/H11-R2
	Volume (en L) 1250
	Taille des grilles (en mm) Pour chariot GN 2/1 (ou) EN 600x800
	Températures 0° +10°
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,43
	Tranche de Volume en litres 1250
	Dimensions extérieures (en mm) 900 x 1130 x 2260
	Classe climatique 5
	dimensions 900 x 1130 x 2260
	Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte")</p> <ul style="list-style-type: none">• De série avec serrure a clés• Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°), condenseur ventilé.• Évaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)• Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP, écran de contrôle en façade avec LED bleu• Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)• Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud)• Isolation en polyuréthane sans CFC (80 mm = super-isolé)• Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. <p>- "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie - Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). - Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 80 mm "super isolé". - Des prestations exceptionnelles grâce a la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits en évitant leurs dessèchement. - Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. - Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche). ATTENTION: pour le bon fonctionnement de ces armoires, le sol où elles seront installées devra être parfaitement à niveau !!</p> <p>NB: chariot non inclus.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 900 x 1130 x 2260 Températures : 0° +10°</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance en kw : 0.43 Largeur (mm) : 900 Profondeur (mm) : 1130 Hauteur (mm) : 2260 Volume (m ³) : 2,4 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 215	