

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Elément bain-marie sur armoire chauffante 6 GN 1/1


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 2300 x 700 x 900

Températures : +30°+90° &amp; +30°

Puissance en kw : 9.4

Voltage : 400-230/3N 50-60Hz

Largeur (mm) : 2300

Profondeur (mm) : 700

Hauteur (mm) : 900

 Volume (m<sup>3</sup>) : 1,9

Branchement : Triphasé

Voltage : 400-230/3N 50-60Hz

Poids (Kg) : 130

Description	Caractéristiques																						
Capacité 6 GN 1/1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Top supérieur 1,2 mm et arrondi vers le bas 50 mm.</li> <li>Cuve GN-200 mm, angles arrondis, décharge et trop plein.</li> <li>Remplissage de l'eau en cuve par électrovanne.</li> <li>Chauffage électrique par résistances situées en dessous de la cuve.</li> <li>Régulation par thermostat, t° de 30°C à 60°C.</li> <li>Armoire inférieure ventilée, chauffée par résistance électrique.</li> <li>Côté service: 2 portes coulissantes.</li> <li>Protection par thermostat de sécurité.</li> <li>Réalisation en acier inox AISI 304 montée sur pieds réglables.</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Poids (en kg)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">130</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">BC23</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de cuve(s)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">6</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">+30°+90° &amp; +30°</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">9,4</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Taille de la cuve</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2300 x 700 x 900</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">400-230/3N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">dimensions</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2300 x 700 x 900</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Poids (en kg)	130	Référence constructeur	BC23	Nombre de cuve(s)	6	Températures	+30°+90° & +30°	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	9,4	Taille de la cuve	GN 1/1	Dimensions extérieures	2300 x 700 x 900	voltage	400-230/3N 50-60Hz	dimensions	2300 x 700 x 900	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
Poids (en kg)	130																						
Référence constructeur	BC23																						
Nombre de cuve(s)	6																						
Températures	+30°+90° & +30°																						
Type de branchement	Triphasé																						
Puissance totale (kW)	9,4																						
Taille de la cuve	GN 1/1																						
Dimensions extérieures	2300 x 700 x 900																						
voltage	400-230/3N 50-60Hz																						
dimensions	2300 x 700 x 900																						
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>N.B.: livré sans bacs gastronorm</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 2300 x 700 x 900 Températures : +30°+90° &amp; +30° Puissance en kw : 9.4 Voltage : 400-230/3N 50-60Hz Largeur (mm) : 2300 Profondeur (mm) : 700 Hauteur (mm) : 900 Volume (m<sup>3</sup>) : 1,9 Branchement : Triphasé Voltage : 400-230/3N 50-60Hz Poids (Kg) : 130</p>	