

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique, ventilé, 2 portes 245 lit.

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.36

Dimensions L x P X H en mm : 1500x600xh880/900

Températures : 0° +8°

Poids en KG : 98

Description	Caractéristiques																						
Table frigorifique, ventilé, 2 portes 245 Lit. - Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (40 mm). - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox - Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). - Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté gauche, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières 'extractible', facilité pour l'entretien et SAV. - Réfrigérant R290 - Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent) - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade - Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat - Isolation en polyuréthane sans CFC - Pieds en inox réglables. - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur PLUS : - Les nouvelles tables Profi Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R290.	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>BMIV15/R2</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0° +8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1500 x 600 x 880/900</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	positif	Puissance (kW)	0,36	Référence constructeur	BMIV15/R2	Version	Centrale	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	600	Températures	0° +8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,36	Dimensions extérieures	1500 x 600 x 880/900
Type de froid	positif																						
Puissance (kW)	0,36																						
Référence constructeur	BMIV15/R2																						
Version	Centrale																						
Configuration	2 portes																						
Profondeur (mm)	600																						
Températures	0° +8°																						
Type de branchement	Monophasé																						
Groupe tropicalisé	non																						
Puissance totale (kW)	0,36																						
Dimensions extérieures	1500 x 600 x 880/900																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.36 Dimensions L x P X H en mm : 1500x600xh880/900 Températures : 0° +8° Poids en KG : 98	