Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Table frigorifique, ventilé, 2 portes 245 lit.

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 0.36
Dimensions L x P X H en mm : 1500x600xh880/900
Températures : 0° +8°
Poids en KG : 98

Description

Table frigorifique, ventilé, 2 portes 245 Lit.
- Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (40 mm).
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox
- Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage),charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté gauche, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible', facilité pour l'entretien et SAV.
- Réfrigérant R290
- Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent)
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade
- Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat
- Isolation en polyuréthane sans CFC
- Pieds en inox réglables.
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur

PLUS :
- Les nouvelles tables Profi Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R290.

Caractéristiques

Type de froid	positif
Puissance (kW)	0,36
Référence constructeur	BMIV15/R2
Version	Centrale
Configuration	2 portes
Profondeur (mm)	600
Températures	0° +8°
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0,36
Dimensions extérieures	1500 x 600 x 880/900

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Autres informations Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.36 Dimensions L x P X H en mm : 1500x600xh880/900 Températures : 0° +8° Poids en KG : 98	