

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Chambre ISO 100, dim. int. 2430 x 2030 xh 2030 mm 10,01 m







Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 2630 x 2230 x 2230

Largeur (mm): 2630 Profondeur (mm): 2230 Hauteur (mm): 2230 Volume (m³): 5,24 Poids (Kg): 530

Description	Caractéristiques	
	Poids (en kg)	530
• Dimensions internes 2430 x 2030 xh 2030 mm.	Référence constructeur	C103A/10BF
 Volume intérieur 10,01 m³. 	Volume (en L)	10010
 Porte passage utile 800 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). 	Type de chambre	chambre sans groupe
	Isolation en mm	100
 Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique (pour T° négative). 	Dimension chambre interne	2430 x 2030 xh 2030 mm
Soupape de dépression (pour T° négative).	Dimensions extérieures (en mm)	2630 x 2230 x 2230
 Chambre polyvalente pour température positive ou négative, épaisseur des parois, sol et plafond de 100 mm, modulation aves panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200). 	Volume net (m3)	10,01
	Largeur en mm	2630
	Profondeur en mm	2230
	Hauteur en mm	2230
 Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigriffes". 	dimensions	2630 x 2230 x 2230
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
 Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m3), écologique (sans CFC). 		
 Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés. 		



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle). 	
 Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3) évitant tout éventuel pont thermique. 	
 Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3). 	
 Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m3), avec charnières à droite (sur demande, possibilité charnières à gauche : CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité. 	
 Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009. 	
 Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur. 	
 Minicold EVO, une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable. 	
 Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100%!! 	
 Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée". 	
 Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc) 	
Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y	





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide	
 Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc 	
PLUS:	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H) : 2630 x 2230 x 2230	
Largeur (mm): 2630 Profondeur (mm): 2230	
Hauteur (mm) : 2230	
Volume (m³): 5,24	
Poids (Kg) : 530	