

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chambre ISO 80, dim. int. 2830 x 2030 xh 2030 mm 11,66 m**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 2990 x 2190 x 2190

Largeur (mm) : 2990

Profondeur (mm) : 2190

Hauteur (mm) : 2190

 Volume (m<sup>3</sup>) : 4,13

Poids (Kg) : 570

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions internes 2830 x 2030 xh 2030 mm.</li> <li>• Volume intérieur 11,66 m<sup>3</sup>.</li> <li>• Porte passage utile 800 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés).</li> <li>• Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique (pour T° négative).</li> <li>• Soupape de dépression (pour T° négative).</li> <li>• Chambre polyvalente pour température positive ou négative, épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...).</li> <li>• Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigrippes".</li> <li>• Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m<sup>3</sup>), écologique (sans CFC).</li> <li>• Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">570</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">C116B/BF</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">11660</td> </tr> <tr> <td>Type de chambre</td> <td style="text-align: right;">chambre sans groupe</td> </tr> <tr> <td>Isolation en mm</td> <td style="text-align: right;">80</td> </tr> <tr> <td>Dimension chambre interne</td> <td style="text-align: right;">2830 x 2030 xh 2030 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">2990 x 2190 x 2190</td> </tr> <tr> <td>Volume net (m<sup>3</sup>)</td> <td style="text-align: right;">11,66</td> </tr> <tr> <td>Largeur en mm</td> <td style="text-align: right;">2990</td> </tr> <tr> <td>Profondeur en mm</td> <td style="text-align: right;">2190</td> </tr> <tr> <td>Hauteur en mm</td> <td style="text-align: right;">2190</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td style="text-align: right;">2990 x 2190 x 2190</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	570	Référence constructeur	C116B/BF	Volume (en L)	11660	Type de chambre	chambre sans groupe	Isolation en mm	80	Dimension chambre interne	2830 x 2030 xh 2030 mm	Dimensions extérieures (en mm)	2990 x 2190 x 2190	Volume net (m <sup>3</sup> )	11,66	Largeur en mm	2990	Profondeur en mm	2190	Hauteur en mm	2190	dimensions	2990 x 2190 x 2190
	Poids (en kg)	570																							
	Référence constructeur	C116B/BF																							
	Volume (en L)	11660																							
	Type de chambre	chambre sans groupe																							
	Isolation en mm	80																							
	Dimension chambre interne	2830 x 2030 xh 2030 mm																							
	Dimensions extérieures (en mm)	2990 x 2190 x 2190																							
	Volume net (m <sup>3</sup> )	11,66																							
	Largeur en mm	2990																							
	Profondeur en mm	2190																							
	Hauteur en mm	2190																							
	dimensions	2990 x 2190 x 2190																							
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																									

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sol renforcé en bois multilapex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m<sup>2</sup> (140 Kg charge ponctuelle).</li><li>• Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m<sup>3</sup>) évitant tout éventuel pont thermique.</li><li>• Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m<sup>3</sup>).</li><li>• Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m<sup>3</sup>), avec charnières à droite (sur demande, possibilité charnières à gauche : CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.</li><li>• Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.</li><li>• Equipement construit dans le respect de normes (CE) en vigueur.</li><li>• Minicold EVO, une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.</li><li>• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!</li><li>• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée".</li><li>• Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc ...)</li><li>• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc ....</li></ul> <p>PLUS :</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 2990 x 2190 x 2190 Largeur (mm) : 2990 Profondeur (mm) : 2190 Hauteur (mm) : 2190 Volume (m<sup>3</sup>) : 4,13 Poids (Kg) : 570</p>	