

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Chambre combi ISO 100, dim.int. 2830 x 2030 2830 x 1230 xh 2230 mm 12,81  
7,76 m**


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 3030 x 3560 x 2430

Largeur (mm) : 3030

Profondeur (mm) : 3560

Hauteur (mm) : 2430

 Volume (m<sup>3</sup>) : 806

Poids (Kg) : 980

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zone frigo (interchangeable également en congélateur) : Dimensions internes 2830 x 2030 xh 2230 mm (Volume interieur 12,81 m<sup>3</sup>).</li> <li>• Zone congélateur (interchangeable également en frigo): Dimensions internes 2830 x 1230 xh 2230 mm (Volume interieur 7,76 m<sup>3</sup>).</li> <li>• 2 portes passage utile 900 xh 1900 mm (positionnement de la porte externe au choix, sur les 3 côtés).</li> <li>• Joint de portes équipées d'un cordon chauffant périphérique (pour T° negative).</li> <li>• 2 soupapes de dépression (pour T° negative).</li> <li>• Chambre spécifique à 2 zones pour température négative (ou positive), épaisseur des parois, sol et plafond de 100 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...).</li> <li>• Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigrippes".</li> </ul>	Poids (en kg) 980
	Référence constructeur C2210/XBF-COMBI
	Volume (en L) 7760
	Type de chambre chambre sans groupe
	Isolation en mm 100
	Dimension chambre interne 2830 x 2030 ET 2830 x 1230 xh 2230 mm
	Dimensions extérieures (en mm) 3030 x 3560 x 2430
	Volume net (m3) 7,76
	Largeur en mm 3030
	Profondeur en mm 3560
Hauteur en mm 2430	
dimensions 3030 x 3560 x 2430	
<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m3), écologique (sans CFC).</li><li>• Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.</li><li>• Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m<sup>2</sup> (140 Kg charge ponctuelle).</li><li>• Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3) évitant tout éventuel pont thermique.</li><li>• Panneau de séparation avec porte interne, fixé sur des angulaires en forme de "T", également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3) évitant tout éventuel pont thermique.</li><li>• Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3).</li><li>• Porte pivotante épaisseur 100 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m3), avec charnières à droite (sur demande, possibilité charnières à gauche : CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.</li><li>• Equipement construit dans le respect de normes (CE) en vigueur.</li><li>• Maxicold COMBI EVO, 2 chambres distinctes en une seule, gain de place, meilleures performances, polyvalence à 100% (chaque côté pouvant servir de congélateur ou de frigo).</li><li>• Toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!</li><li>• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée".</li><li>• Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc ...).</li><li>• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....</li><li>• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc ....</li></ul> <p>PLUS :</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 3030 x 3560 x 2430 Largeur (mm) : 3030 Profondeur (mm) : 3560 Hauteur (mm) : 2430 Volume (m<sup>3</sup>) : 806 Poids (Kg) : 980</p>	