

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 100, dim.int. 2830 x 3430 xh 2230 mm 21,65 m

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 3030 x 3630 x 2430

Largeur (mm) : 3030

Profondeur (mm) : 3630

Hauteur (mm) : 2430

 Volume (m³) : 7,78

Poids (Kg) : 840

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions internes 2830 x 3430 xh 2230 mm • Volume interieur 21,65 m³ • Porte passage utile 900 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés) • Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique (pour T° negative) • Soupape de dépression (pour T° negative). • Chambre spécifique pour température négative (ou positive), épaisseur des parois, sol et plafond de 100 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...) • Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigrippes" • Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC) • Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td style="text-align: right;">840</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">C2210/XBF</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">21650</td> </tr> <tr> <td>Type de chambre</td> <td style="text-align: right;">chambre sans groupe</td> </tr> <tr> <td>Isolation en mm</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Dimension chambre interne</td> <td style="text-align: right;">2830 x 3430 xh 2230 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td style="text-align: right;">3030 x 3630 x 2430</td> </tr> <tr> <td>Volume net (m³)</td> <td style="text-align: right;">21,65</td> </tr> <tr> <td>Largeur en mm</td> <td style="text-align: right;">3030</td> </tr> <tr> <td>Profondeur en mm</td> <td style="text-align: right;">3630</td> </tr> <tr> <td>Hauteur en mm</td> <td style="text-align: right;">2430</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td style="text-align: right;">3030 x 3630 x 2430</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	840	Référence constructeur	C2210/XBF	Volume (en L)	21650	Type de chambre	chambre sans groupe	Isolation en mm	100	Dimension chambre interne	2830 x 3430 xh 2230 mm	Dimensions extérieures (en mm)	3030 x 3630 x 2430	Volume net (m ³)	21,65	Largeur en mm	3030	Profondeur en mm	3630	Hauteur en mm	2430	dimensions	3030 x 3630 x 2430
	Poids (en kg)	840																							
	Référence constructeur	C2210/XBF																							
	Volume (en L)	21650																							
	Type de chambre	chambre sans groupe																							
	Isolation en mm	100																							
	Dimension chambre interne	2830 x 3430 xh 2230 mm																							
	Dimensions extérieures (en mm)	3030 x 3630 x 2430																							
	Volume net (m ³)	21,65																							
	Largeur en mm	3030																							
	Profondeur en mm	3630																							
	Hauteur en mm	2430																							
dimensions	3030 x 3630 x 2430																								
Garantie 1 an sur les pièces incluse																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Sol renforcé en bois multilapex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle).• Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique• Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³)• Porte pivotante épaisseur 100 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite (sur demande, possibilité charnières à gauche : CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.• Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.• Equipement construit dans le respect de normes (CE) en vigueur• Maxicold EVO, une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée"• Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc ...)	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc <p>PLUS :</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 3030 x 3630 x 2430 Largeur (mm) : 3030 Profondeur (mm) : 3630 Hauteur (mm) : 2430 Volume (m³) : 7,78 Poids (Kg) : 840</p>	