

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chambre combi ISO 100, dim.int. 2830 x 2630 2830 x 1830 xh 2230 mm 16,6
11,55 m**

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 3030 x 4760 x 2430

Largeur (mm) : 3030

Profondeur (mm) : 4760

Hauteur (mm) : 2430

 Volume (m³) : 10,4

Poids (Kg) : 1130

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Zone frigo (interchangeable également en congélateur) : Dimensions internes 2830 x 2630 xh 2230 mm (Volume interieur 16,6 m³). • Zone congélateur (interchangeable également en frigo): Dimensions internes 2830 x 1830 xh 2230 mm (Volume interieur 11,55 m³). • 2 portes passage utile 900 xh 1900 mm (positionnement de la porte externe au choix, sur les 3 côtés). • Joint de portes équipées d'un cordon chauffant périphérique (pour T° negative). • 2 soupapes de dépression (pour T° negative). • Chambre spécifique à 2 zones pour température négative (ou positive), épaisseur des parois, sol et plafond de 100 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...). • Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigrippes". 	Poids (en kg) 1130
	Référence constructeur C2910/XBF-COMBI
	Volume (en L) 28150
	Type de chambre chambre sans groupe
	Isolation en mm 100
	Dimension chambre interne 2830 x 2630 ET 2830 x 1830 xh 2230 mm
	Dimensions extérieures (en mm) 3030 x 4760 x 2430
	Volume net (m3) 16,6 + 11,55
	Largeur en mm 3030
	Profondeur en mm 4760
Hauteur en mm 2430	
dimensions 3030 x 4760 x 2430	
Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m3), écologique (sans CFC).• Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.• Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle).• Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3) évitant tout éventuel pont thermique.• Panneau de séparation avec porte interne, fixé sur des angulaires en forme de "T", également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3) évitant tout éventuel pont thermique.• Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m3).• Porte pivotante épaisseur 100 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m3), avec charnières à droite (sur demande, possibilité charnières à gauche : CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.• Equipement construit dans le respect de normes (CE) en vigueur.• Maxicold COMBI EVO, 2 chambres distinctes en une seule, gain de place, meilleures performances, polyvalence à 100% (chaque côté pouvant servir de congélateur ou de frigo).• Toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée".• Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc ...).• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc <p>PLUS :</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 3030 x 4760 x 2430 Largeur (mm) : 3030 Profondeur (mm) : 4760 Hauteur (mm) : 2430 Volume (m³) : 10,4 Poids (Kg) : 1130</p>	