

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chambre ISO 80, dim. int. 1430 x 1230 xh 2030 mm 3,57 m**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 1590 x 1390 x 2190

Largeur (mm) : 1590

Profondeur (mm) : 1390

Hauteur (mm) : 2190

 Volume (m<sup>3</sup>) : 2,24

Poids (Kg) : 290

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions internes 1430 x 1230 xh 2030 mm.</li> <li>• Volume intérieur 3,57 m<sup>3</sup>.</li> <li>• Porte passage utile 700 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés).</li> <li>• Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique (pour T° négative).</li> <li>• Soupape de dépression (pour T° négative).</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>290</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>C40B/BF</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>3570</td> </tr> <tr> <td>Type de chambre</td> <td>chambre sans groupe</td> </tr> <tr> <td>Isolation en mm</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Dimension chambre interne</td> <td>1430 x 1230 xh 2030 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1590 x 1390 x 2190</td> </tr> <tr> <td>Volume net (m3)</td> <td>3,57</td> </tr> <tr> <td>Largeur en mm</td> <td>1590</td> </tr> <tr> <td>Profondeur en mm</td> <td>1390</td> </tr> <tr> <td>Hauteur en mm</td> <td>2190</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>1590 x 1390 x 2190</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	290	Référence constructeur	C40B/BF	Volume (en L)	3570	Type de chambre	chambre sans groupe	Isolation en mm	80	Dimension chambre interne	1430 x 1230 xh 2030 mm	Dimensions extérieures	1590 x 1390 x 2190	Volume net (m3)	3,57	Largeur en mm	1590	Profondeur en mm	1390	Hauteur en mm	2190	dimensions	1590 x 1390 x 2190
Poids (en kg)	290																								
Référence constructeur	C40B/BF																								
Volume (en L)	3570																								
Type de chambre	chambre sans groupe																								
Isolation en mm	80																								
Dimension chambre interne	1430 x 1230 xh 2030 mm																								
Dimensions extérieures	1590 x 1390 x 2190																								
Volume net (m3)	3,57																								
Largeur en mm	1590																								
Profondeur en mm	1390																								
Hauteur en mm	2190																								
dimensions	1590 x 1390 x 2190																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chambre polyvalente pour température positive ou négative, épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...).</li> <li>• Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigrippes".</li> <li>• Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m<sup>3</sup>), écologique (sans CFC).</li> </ul>	<p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>																								

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.</li><li>• Sol renforcé en bois multiplex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m<sup>2</sup> (140 Kg charge ponctuelle).</li><li>• Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m<sup>3</sup>) évitant tout éventuel pont thermique.</li><li>• Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m<sup>3</sup>).</li><li>• Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m<sup>3</sup>), avec charnières à droite (sur demande, possibilité charnières à gauche : CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.</li><li>• Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.</li><li>• Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur.</li></ul> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Minicold EVO, une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.</li><li>• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!</li><li>• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée".</li><li>• Encadrement périphérique de la porte en aluminium</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc ...)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....</li><li>• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc ....</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1590 x 1390 x 2190 Largeur (mm) : 1590 Profondeur (mm) : 1390 Hauteur (mm) : 2190 Volume (m<sup>3</sup>) : 2,24 Poids (Kg) : 290</p>	