

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 80, dim. int. 1830 x 1230 xh 2030 mm 4,57 m

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1990 x 1390 x 2190

Largeur (mm) : 1990

Profondeur (mm) : 1390

Hauteur (mm) : 2190

 Volume (m³) : 3,35

Poids (Kg) : 320

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions internes 1830 x 1230 xh 2030 mm. • Volume intérieur 4,57 m³. • Porte passage utile 700 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). • Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique (pour T° négative). • Soupape de dépression (pour T° négative). • Chambre polyvalente pour température positive ou négative, épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...). • Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigrippes". • Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC). 	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>C48B/BF</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>4570</td> </tr> <tr> <td>Type de chambre</td> <td>chambre sans groupe</td> </tr> <tr> <td>Isolation en mm</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Dimension chambre interne</td> <td>1830 x 1230 xh 2030 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1990 x 1390 x 2190</td> </tr> <tr> <td>Volume net (m³)</td> <td>4,57</td> </tr> <tr> <td>Largeur en mm</td> <td>1990</td> </tr> <tr> <td>Profondeur en mm</td> <td>1390</td> </tr> <tr> <td>Hauteur en mm</td> <td>2190</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>1990 x 1390 x 2190</td> </tr> </table>	Poids (en kg)	320	Référence constructeur	C48B/BF	Volume (en L)	4570	Type de chambre	chambre sans groupe	Isolation en mm	80	Dimension chambre interne	1830 x 1230 xh 2030 mm	Dimensions extérieures	1990 x 1390 x 2190	Volume net (m ³)	4,57	Largeur en mm	1990	Profondeur en mm	1390	Hauteur en mm	2190	dimensions	1990 x 1390 x 2190
	Poids (en kg)	320																							
	Référence constructeur	C48B/BF																							
	Volume (en L)	4570																							
	Type de chambre	chambre sans groupe																							
	Isolation en mm	80																							
	Dimension chambre interne	1830 x 1230 xh 2030 mm																							
	Dimensions extérieures	1990 x 1390 x 2190																							
	Volume net (m ³)	4,57																							
	Largeur en mm	1990																							
	Profondeur en mm	1390																							
	Hauteur en mm	2190																							
	dimensions	1990 x 1390 x 2190																							
	Garantie 1 an sur les pièces incluse																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés.• Sol renforcé en bois multiplax 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle).• Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique.• Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³).• Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite (sur demande, possibilité charnières à gauche : CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.• Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.• Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minicold EVO, une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée".• Encadrement périphérique de la porte en aluminium	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc ...)</p> <ul style="list-style-type: none">• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sûr, aisé et rapide.....• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1990 x 1390 x 2190 Largeur (mm) : 1990 Profondeur (mm) : 1390 Hauteur (mm) : 2190 Volume (m³) : 3,35 Poids (Kg) : 320</p>	