

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 100, dim. int. 1540x1540xh1950 mm 4625 litres


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1740 x 1740 x 2150

Profondeur (mm): 1740

Largeur (mm): 1740

Hauteur(mm): 2150

 Volume: (m³): 4,17

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> • Volume intérieur 4625 litres. • Porte passage utile 720xh1860 mm. • Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc "atoxique", de qualité alimentaire, isolation polyuréthane injecté haute densité, écologique (sans CFC). • Epaisseur des parois, sol et plafond = 100 mm. • Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés. • Sol en acier inox "antidérapant". • Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires". • Porte très robuste "bombée", réversible, fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique, serrure à clés, poignée intérieure avec dispositif de sécurité. • Contre porte équipée (de série) d'un cordon chauffant périphérique (avec fiche femelle) pour T° -18° -25°C. 	Référence constructeur C50A/10PM	
	Largeur (en cm) 1740	
	Hauteur (mm) 2150	
	Profondeur (mm) 1740	
	Largeur (mm) 1740	
	Type de chambre chambre sans groupe	
	Longueur 1740	
	Dimensions extérieures 1740 x 1740 x 2150	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Soupape de dépression pour T° - 18° - 25°C (livrée de série).• Plinthe extérieure "périphérique" en acier inox.• Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur.• Niveau de finition des panneaux irréprochable, feutre de protection tout au tour des panneaux (isolation en polyuréthane non visible !!).• Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une finition assurées à 100%!!• Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200 kg/m².• La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l'usage de détergents lors de l'entretien du sol.• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui-ci plus facile et plus rapide... <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1740 x 1740 x 2150 Profondeur (mm): 1740 Largeur (mm): 1740 Hauteur(mm): 2150 Volume: (m³): 4,17</p>	