

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 80, dim. int. 1830 x 1830 xh 2030 mm (6,8 m³)

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 1990 x 1990 x 2190

Longueur (mm): 1990

Largeur (mm): 1990

Hauteur(mm): 2190

 Volume: (m³): 3,35

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions internes 1830 x 1830 xh 2030 mm. • Volume intérieur 6,8 m³. • Porte passage utile 800 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). • Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique (pour T° négative). • Soupape de dépression (pour T° négative). • Chambre polyvalente pour température positive ou négative, épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...). • Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigrippes". • Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC). • Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés. • Sol renforcé en bois multilaminé 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle). • Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique. • Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Référence constructeur</td> <td>C65B/BF</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>6210</td> </tr> <tr> <td>Type de chambre</td> <td>chambre sans groupe</td> </tr> <tr> <td>Isolation en mm</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Dimension chambre interne</td> <td>1830 x 1830 x 2030</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1990 x 1990 x 2190</td> </tr> <tr> <td>Volume net (m³)</td> <td>6,8</td> </tr> <tr> <td>Largeur en mm</td> <td>1990</td> </tr> <tr> <td>Profondeur en mm</td> <td>1990</td> </tr> <tr> <td>Hauteur en mm</td> <td>2190</td> </tr> </table>	Référence constructeur	C65B/BF	Volume (en L)	6210	Type de chambre	chambre sans groupe	Isolation en mm	80	Dimension chambre interne	1830 x 1830 x 2030	Dimensions extérieures	1990 x 1990 x 2190	Volume net (m ³)	6,8	Largeur en mm	1990	Profondeur en mm	1990	Hauteur en mm	2190
	Référence constructeur	C65B/BF																			
	Volume (en L)	6210																			
	Type de chambre	chambre sans groupe																			
	Isolation en mm	80																			
	Dimension chambre interne	1830 x 1830 x 2030																			
	Dimensions extérieures	1990 x 1990 x 2190																			
	Volume net (m ³)	6,8																			
	Largeur en mm	1990																			
	Profondeur en mm	1990																			
Hauteur en mm	2190																				
Garantie 1 an sur les pièces incluse																					

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³).</p> <ul style="list-style-type: none">• Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite (sur demande, possibilité charnières à gauche : CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.• Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.• Equipement construit dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p>LES +</p> <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Minicold EVO, une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée".• Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc ...)• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1990 x 1990 x 2190 Longueur (mm): 1990 Largeur (mm): 1990 Hauteur(mm): 2190 Volume: (m³): 3,35</p>	