

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chambre ISO 80, dim. int. 2230 x 1430 xh 2030 mm 6,47 m

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 2390 x 1590 x 2190

Largeur (mm) : 2390

Profondeur (mm) : 1590

Hauteur (mm) : 2190

 Volume (m³) : 3,35

Poids (Kg) : 390

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions internes 2230 x 1430 xh 2030 mm. • Volume intérieur 6,47 m³. • Porte passage utile 800 xh 1900 mm (positionnement de la porte au choix, sur les 4 côtés). • Joint de porte équipée d'un cordon chauffant périphérique (pour T° négative). • Soupape de dépression (pour T° négative). • Chambre polyvalente pour température positive ou négative, épaisseur des parois, sol et plafond de 80 mm, modulation avec panneaux de largeur 200 à 1200 mm (200+200+200 ...). • Panneaux réalisés en tôle d'acier galvanisé laqué blanc "atoxique et antigrippes". • Isolation en polyuréthane injecté haute densité (43 Kg/m³), écologique (sans CFC). • Verrouillage des panneaux par des crochets "excentriques" incorporés. 	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>C67B/BF</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>6470</td> </tr> <tr> <td>Type de chambre</td> <td>chambre sans groupe</td> </tr> <tr> <td>Isolation en mm</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Dimension chambre interne</td> <td>2230 x 1430 xh 2030 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>2390 x 1590 x 2190</td> </tr> <tr> <td>Volume net (m³)</td> <td>6,47</td> </tr> <tr> <td>Largeur en mm</td> <td>2390</td> </tr> <tr> <td>Profondeur en mm</td> <td>1590</td> </tr> <tr> <td>Hauteur en mm</td> <td>2190</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>2390 x 1590 x 2190</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Poids (en kg)	390	Référence constructeur	C67B/BF	Volume (en L)	6470	Type de chambre	chambre sans groupe	Isolation en mm	80	Dimension chambre interne	2230 x 1430 xh 2030 mm	Dimensions extérieures (en mm)	2390 x 1590 x 2190	Volume net (m ³)	6,47	Largeur en mm	2390	Profondeur en mm	1590	Hauteur en mm	2190	dimensions	2390 x 1590 x 2190
Poids (en kg)	390																								
Référence constructeur	C67B/BF																								
Volume (en L)	6470																								
Type de chambre	chambre sans groupe																								
Isolation en mm	80																								
Dimension chambre interne	2230 x 1430 xh 2030 mm																								
Dimensions extérieures (en mm)	2390 x 1590 x 2190																								
Volume net (m ³)	6,47																								
Largeur en mm	2390																								
Profondeur en mm	1590																								
Hauteur en mm	2190																								
dimensions	2390 x 1590 x 2190																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Sol renforcé en bois multilapex 12 mm, recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée", supportant une charge de 4000 kg/m² (140 Kg charge ponctuelle).• Angulaires périphériques à 90° munis de capuchons spécifiques aux extrémités, également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³) évitant tout éventuel pont thermique.• Les angles et les coins du sol, plafond ainsi que des parois, sont tous arrondis (R15 mm) et également isolés avec polyuréthane (50 Kg/m³).• Porte pivotante épaisseur 80 mm également isolés avec polyuréthane (43 Kg/m³), avec charnières à droite (sur demande, possibilité charnières à gauche : CGC/BF), très robuste, renforcée avec un encadrement périphérique en aluminium anodisé, munie d'un joint magnétique en EPDM "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières montantes réglables et avec arrêt à 100°, poignée extérieure avec serrure à clés, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité.• Panneau certifié en classification "B-S3,d0" en accord avec la norme UNI EN 13501-1:2009.• Equipement construit dans le respect de normes (CE) en vigueur.• Minicold EVO, une toute nouvelle conception de fabrication, munie d'angulaires périphériques et panneaux à jonction linéaire, plus de facilité d'assemblage et possibilité d'extension à tout moment, niveau de finition irréprochable.• Les angles et coins tous arrondis, sans aucunes moulures de report, une hygiène assuré a 100% !!• Sol recouvert d'une résine phénolique antidérapante "alvéolée".• Encadrement périphérique de la porte en aluminium anodisé, meilleure protection (transit chariots, échelles à platines, etc ...)• Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, y	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>compris de support pour plafond, rendant celui-ci plus sure, aisé et rapide.....</p> <ul style="list-style-type: none">• Sur demande : étagères modulables, rideau à lanières, rampe à chariot (extérieure et intérieure), etc <p>PLUS :</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 2390 x 1590 x 2190 Largeur (mm) : 2390 Profondeur (mm) : 1590 Hauteur (mm) : 2190 Volume (m³) : 3,35 Poids (Kg) : 390</p>	