

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Ventilateur centrifuge avec caisson isolé



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 600 x 600

Puissance en kw : 0.55

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 600

Hauteur (mm) : 600

 Volume (m³) : 0,42

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 36

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Débit 3000 m³/H (perte de charge 380 Pa). Caissons de ventilation centrifuges à double ouïe avec moteur incorporé (température d'utilisation/résistance: -20° 40°). Moteur fermé, degré de protection IP54. Caisson en acier galvanisé avec isolation acoustique intérieure de 5 mm (mousse polyuréthane). Inspection latérale pour S.A.V. 	Poids (en kg) 36
	Référence constructeur CA10/8/30
	Débit d'air (en m ³ /h) 3000
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 0,55
	Dimensions extérieures (en mm) 600 x 600 x 600
	dimensions 600 x 600 x 600
	Garantie 1 an sur les pièces incluse
<h3><u>Autres informations</u></h3> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 600 x 600 Puissance en kw : 0.55 Largeur (mm) : 600 Profondeur (mm) : 600 Hauteur (mm) : 600 Volume (m³) : 0,42</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 36	