

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Ventilateur centrifuge avec caisson isolé



### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 750 x 750

Puissance en kw : 0.56

Largeur (mm) : 750

Profondeur (mm) : 750

Hauteur (mm) : 750

 Volume (m<sup>3</sup>) : 0,5

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 70

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débit 4500 m<sup>3</sup>/H (perte de charge 220 Pa).</li> <li>• Caissons de ventilation centrifuges à double ouïe avec moteur incorporé (température d'utilisation/résistance: -20° 40° ).</li> <li>• Moteur fermé, degré de protection IP54.</li> <li>• Caisson en acier galvanisé avec isolation acoustique intérieure de 5 mm (mousse polyuréthane).</li> <li>• Inspection latérale pour S.A.V.</li> </ul> <p><b>Autres informations</b></p> Dimensions en mm (L x P x H) : 750 x 750 x 750 Puissance en kw : 0.56 Largeur (mm) : 750 Profondeur (mm) : 750 Hauteur (mm) : 750 Volume (m <sup>3</sup> ) : 0,5	Poids (en kg) 70	
	Référence constructeur CA12/12/45	
	Débit d'air (en m <sup>3</sup> /h) 4500	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,56	
	Dimensions extérieures (en mm) 750 x 750 x 750	
	dimensions 750 x 750 x 750	
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 70	