

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Ventilateur centrifuge avec caisson isolé



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 600 x 600

Puissance en kw : 0.42

Largeur (mm) : 600

Profondeur (mm) : 600

Hauteur (mm) : 600

 Volume (m³) : 0,42

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 33

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> Débit 2500 m³/H (perte de charge 210 Pa). Caissons de ventilation centrifuges à double ouïe avec moteur incorporé (température d'utilisation/résistance: -20° 40°). Moteur fermé, degré de protection IP54. Caisson en acier galvanisé avec isolation acoustique intérieure de 5 mm (mousse polyuréthane). Inspection latérale pour S.A.V. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H) : 600 x 600 x 600 Puissance en kw : 0.42 Largeur (mm) : 600 Profondeur (mm) : 600 Hauteur (mm) : 600 Volume (m ³) : 0,42	Poids (en kg) 33	
	Référence constructeur CA9/7/25	
	Débit d'air (en m ³ /h) 2500	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 0,42	
	Dimensions extérieures (en mm) 600 x 600 x 600	
	dimensions 600 x 600 x 600	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 33	