

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Comptoir vitrine panoramique, chauffante, 4 niveaux, sans réserve - GRIS

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1500 x 780 x 1380

Températures : +30° +90°

Puissance en kw : 1.32

Largeur (mm) : 1500

Profondeur (mm) : 780

Hauteur (mm) : 1380

 Volume (m³) : 1,8

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids (Kg) : 256

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • Vitres externes en double vitrage "Thermopane®" • Réalisée en tôle d'acier laqué, isolation en polyuréthane sans CFC • Exposition en acier inox AISI 304, profondeur exposition 570 mm, hauteur 790mm • 3 étagères intermédiaires en verre "trempé" (1x 300 + 2x 350 mm) réglables, structure portante en acier inox AISI 304 • Côté service 2 portes coulissantes double vitrage "Thermopane®", joints verticales. • Chauffage par résistances électriques • Thermostat mécanique, interrupteur On/Off • Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	Poids (en kg) 256
	Référence constructeur CB15HT-G5-P
	Vitre Droite
	Températures 30° c – 90° c
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 1,32
	Dimensions extérieures (en mm) 1500 x 780 x 1380
	voltage 230/1N 50HZ
	Système de chauffe résistance
	Garantie 1 an sur les pièces incluse
ADVANTAGE: Voici un petit aperçu des points forts de nos comptoirs vitrines Capri Line, entièrement panoramiques, double	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>vitrage "Thermopane®", exposition en acier inox AISI 304 (possibilité de platines GN), disponibles en noir, gris, ou dans la couleur de votre choix.... Disponible aussi en version froide ou neutre.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1500 x 780 x 1380 Températures : +30° +90° Puissance en kw : 1.32 Largeur (mm) : 1500 Profondeur (mm) : 780 Hauteur (mm) : 1380 Volume (m³) : 1,8 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50HZ Poids (Kg) : 256</p>	