

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Ilot buffet chauffant, bain marie, coupole motorisée, 4x GN1/1-150 Bois Blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1040 x 1435 x 1540

Températures : +20° +90°

Puissance en kw : 3.5

Largeur (mm) : 1040

Profondeur (mm) : 1435

Hauteur (mm) : 1540

 Volume (m³) : 2,2

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 120

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> - Version avec relevage automatique de la coupole, à piston motorisé. - Soubassement traversant pour le stockage d'assiettes et couverts. - Poterne en inox brossé, toit avec retenues amovibles (condiments ou assiettes), pare haleine en verre " trempé ", de chaque côté et éclairage de type LED. - 4 tablettes de service en acier inox, une de chaque côté, (tablettes rabattables). - Version chauffant/bain-marie: pour le maintien à température de vos plats préparés. - Chauffage par 2 résistances blindées, dans la cuve inox. - Isolation en polyuréthane expansé, sans CFC. - Système de vidange pour l'eau dans la cuve. - Régulateur électronique (digital). - 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins - NB: livré sans bac GN. <p>Châssis en bois noble et écologique. DESIGN: Chaleureux, actuel, élégant, épuré, rectiligne, indémodable et fonctionnel, convient pour tout type de cadre, idéale, pour présentation (à bonne température) de vos entrées froides ou chaudes, viandes, plats préparés, légumes, desserts...</p>	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CBM/4D-A1_KM</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Nombre de bacs</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>20° c – 90° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Taille de la cuve</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Couleur</td> <td>Blanc</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1040 x 1435 x 1540</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>1040 x 1435 x 1540</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Poids (en kg)	120	Référence constructeur	CBM/4D-A1_KM	Avec vidange	Oui	Nombre de bacs	4	Températures	20° c – 90° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,5	Taille de la cuve	GN 1/1	Couleur	Blanc	Dimensions extérieures (en mm)	1040 x 1435 x 1540	voltage	230/1N 50-60Hz	dimensions	1040 x 1435 x 1540
Poids (en kg)	120																								
Référence constructeur	CBM/4D-A1_KM																								
Avec vidange	Oui																								
Nombre de bacs	4																								
Températures	20° c – 90° c																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	3,5																								
Taille de la cuve	GN 1/1																								
Couleur	Blanc																								
Dimensions extérieures (en mm)	1040 x 1435 x 1540																								
voltage	230/1N 50-60Hz																								
dimensions	1040 x 1435 x 1540																								
Autres informations																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1040 x 1435 x 1540 Températures : +20° +90° Puissance en kw : 3.5 Largeur (mm) : 1040 Profondeur (mm) : 1435 Hauteur (mm) : 1540 Volume (m³) : 2,2 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 120</p>	