

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Armoire réfrigérée négative GN double porte Polar Série G 1200L



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Compatible GN 2/1

1200L

Capacité nette utile 770L.

Capacité : 1200 L

Dimensions : 2000(H) x 1345(L) x 815(P) mm

Intérieur en : Aluminium

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 230 V 700 W 3,3 A

Type de gaz : R290

Description	Caractéristiques																				
<p>Armoire réfrigérée négative GN double porte Polar Série G 1200L Des armoires professionnelles avec affichage numérique de la température et commande électronique Roulettes à l'arrière pour une manoeuvrabilité facile Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond. Extérieur blanc et intérieur en aluminium Isolation 60mm pour économiser de l'énergie Froid statique assisté par ventilateur 6 étagères réglables et 2 étagères inférieures Contrôleur électronique et affichage digital LED de la température Roulettes verrouillables pour une mise en place facile Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Températures ambiantes maximum : 5°C à 32°C Capacité nette utile 770L Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 12,68€ par unité vendue</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Compatible GN 2/1 1200L Capacité nette utile 770L. Capacité : 1200 L Dimensions : 2000(H) x 1345(L) x 815(P) mm Intérieur en : Aluminium Cordon d'alimentation de série : oui</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">CD616</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">1200</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">2 portes</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-20 °C à -10 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td style="text-align: right;">1200</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">2000(H) x 1345(L) x 815(P)mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Type de froid	négatif	Référence constructeur	CD616	Volume (en L)	1200	Nombre de portes	2 portes	Températures	-20 °C à -10 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Tranche de Volume en litres	1200	Dimensions extérieures	2000(H) x 1345(L) x 815(P)mm	<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Type de froid	négatif																				
Référence constructeur	CD616																				
Volume (en L)	1200																				
Nombre de portes	2 portes																				
Températures	-20 °C à -10 °C																				
Type de branchement	230V																				
Groupe tropicalisé	non																				
Tranche de Volume en litres	1200																				
Dimensions extérieures	2000(H) x 1345(L) x 815(P)mm																				
<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																					

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Epaisseur d'isolation : 6 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 230 V 700 W 3,3 A Type de gaz : R290	