

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Four électrique à convection 4x gn 1/1 humidificateur manuel

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.6

Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560

Poids en KG : 60

Description	Caractéristiques																												
<p>Four électrique à convection 4x GN 1/1 humidificateur manuel 230/1N</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livré de série 1 grille GN 1/1</li> <li>• 2 turbines "autoreverse"</li>   <li>• Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 430.</li> <li>• Enceinte de cuisson: entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis.</li> <li>• Joint sur le contre porte, facilement amovible.</li> <li>• Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge.</li> <li>• Structure porte platine facilement amovible (75 mm) anti-basculante.</li> <li>• Déflecteurs facilement démontables.</li> <li>• Oura d'évacuation du condensat.</li> <li>• Moteur(s) avec turbines (2800 t/min) "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur.</li> <li>• Porte: athermique à double vitrages (4 mm), vitre intermédiaire sur charnières, entretien aisé.</li> <li>• Poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique.</li> <li>• Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture.</li> <li>• Chauffage électrique: résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines.</li> <li>• Panneau de commandes composé d'un sélecteur d'humidification, thermostat de 50°C à 270°C, timer de 1 à</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">3,6</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">CGE11-M-230/1-</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">560</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td style="text-align: right;">humidificateur</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">795</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">795</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td style="text-align: right;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">50° c - 270° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">3,6</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">885</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">885 x 795 x 560</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Puissance (kW)	3,6	Référence constructeur	CGE11-M-230/1-	Hauteur (mm)	560	Nombre de niveaux	4	Système de cuisson	humidificateur	Profondeur (mm)	795	Largeur (mm)	795	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	50° c - 270° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,6	Longueur	885	Dimensions extérieures	885 x 795 x 560	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	3,6																												
Référence constructeur	CGE11-M-230/1-																												
Hauteur (mm)	560																												
Nombre de niveaux	4																												
Système de cuisson	humidificateur																												
Profondeur (mm)	795																												
Largeur (mm)	795																												
Taille des grilles	GN 1/1																												
Températures	50° c - 270° c																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	3,6																												
Longueur	885																												
Dimensions extérieures	885 x 795 x 560																												
voltage	230/1N 50-60Hz																												

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>120 min.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mise à température rapide. Cuisson homogène et rapide, même à basse température grâce à la diffusion de la chaleur par turbines. Grâce à l'humidificateur, cuisez sans dessèchement, "autoreverse"...</li><li>• Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse,...</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.6 Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560 Poids en KG : 60</p>	