

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Four électrique à convection, 4x gn 1/1 humidificateur manuel

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 6.5

Dimensions L x P X H en mm : 865x685x565

Poids en KG : 65

Description	Caractéristiques																								
<p>Four électrique à convection, 4x GN 1/1 humidificateur manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livré de série 1 grille GN 1/1 - 2 turbines "autoreverse" - Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 430. - Enceinte de cuisson: entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis. - Joint sur le contre porte, facilement amovible. - Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge. - Structure porte platine facilement amovible (75 mm) anti-basculante. - Déflecteurs facilement démontables. - Oura d'évacuation du condensat. - Moteur(s) avec turbines (2800 t/min) "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur. - Porte: athermique à double vitrages (4 mm), vitre intermédiaire sur charnières, entretien aisé. - Poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique. - Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture. - Chauffage électrique: résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines. - Panneau de commandes composé d'un sélecteur d'humidification, thermostat de 50°C à 270°C, timer de 1 à 120 min. <p>AVANTAGE:</p> <p>Mise à température rapide. Cuisson homogène et rapide, même à basse température grâce à la diffusion de la chaleur par turbines. Grâce à l'humidificateur, cuisez sans dessèchement, "autoreverse"...</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CGE11-P</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>565</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td>humidificateur</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>685</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>685</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>865</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>865 x 685 x 565</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	6,5	Référence constructeur	CGE11-P	Hauteur (mm)	565	Nombre de niveaux	4	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	humidificateur	Profondeur (mm)	685	Largeur (mm)	685	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	6,5	Longueur	865	Dimensions extérieures	865 x 685 x 565
Puissance (kW)	6,5																								
Référence constructeur	CGE11-P																								
Hauteur (mm)	565																								
Nombre de niveaux	4																								
Programmation	Mécanique																								
Système de cuisson	humidificateur																								
Profondeur (mm)	685																								
Largeur (mm)	685																								
Type de branchement	Triphasé																								
Puissance totale (kW)	6,5																								
Longueur	865																								
Dimensions extérieures	865 x 685 x 565																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>- Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse,...</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 6.5 Dimensions L x P X H en mm : 865x685xh565 Poids en KG : 65</p>	