

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Grill panini XL Premium Lisse-Lisse avec minuteur


Description	Caractéristiques																						
Construction en inox Thermostat réglable de 60°C à 300°C Thermostat de sécurité Minuteur à piles (2 piles "AAA" - LR03 non incluses) Bac de récupération des graisses Plaque de cuisson lisse supérieure : 355 x 355 mm Plaque de cuisson lisse inférieure : 355 x 355 mm Puissance : 2 400 W / 230 V Dimensions : L 400 x P 580 x H 265 mm Poids : 31,35 Kg > Brosse de nettoyage incluse	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CGPLLXLPT</td> </tr> <tr> <td>Type de revêtement</td> <td>Fonte émaillée</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Simple</td> </tr> <tr> <td>Type de surface</td> <td>Lisse</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>60° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>400 x 580 x 265</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	2,4	Référence constructeur	CGPLLXLPT	Type de revêtement	Fonte émaillée	Zones de cuisson	Simple	Type de surface	Lisse	Températures	60° c - 300° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,4	Dimensions extérieures	400 x 580 x 265	voltage	230V	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	2,4																						
Référence constructeur	CGPLLXLPT																						
Type de revêtement	Fonte émaillée																						
Zones de cuisson	Simple																						
Type de surface	Lisse																						
Températures	60° c - 300° c																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	2,4																						
Dimensions extérieures	400 x 580 x 265																						
voltage	230V																						
Garantie constructeur 1 an incluse																							