

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Lave-verres 40X40 Pompe de de Vidange & Adoucisseur**


Description	Caractéristiques		
Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10 Bras de lavage et de rinçage en inox Contact de sécurité-porte Porte double paroi Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800 Rendement 30 casiers par heure Panier 400 x 400 mm Alimentation électrique 230 V / 50 Hz Résistance de la cuve 1 300 W Résistance du surchauffeur 3 000 W Doseur pour liquide de rinçage Protection contre la marche à sec Consommation d'eau : 3 litres Contenance de la cuve : 14 litres Raccord pour l'eau G3/4M Ecoulement Ø 28 mm Dotation 2 paniers Durée de cycle 120 secondes Puissance : 3 200 W Dimensions : L 468 x P 510 x H 714 mm Poids : 40 Kg	Référence constructeur	CLV40PVAD	
	Hauteur (mm)	714	
	Autres caractéristiques	dimensions extérieures l x p x h : 468 x 510 x 714 dimensions du panier: 400 x 400 capacité de la cuve : 14 litres consommation d'eau : 3 litres durée du cycle : 120 secondes hauteur utile 240 mm poids : 40 kg puissance : 3300 w voltage : 230 v 1/n - 50/60 hz raccord pour l'eau g3/4m écoulement Ø 28 mm	
	Dimensions du panier 400 x 400		
	Profondeur (mm)	510	
	Largeur (mm)	468	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Type de branchement Monophasé
	Pompe de vidange intégrée Oui
	Adoucisseur intégré Oui
	Puissance totale (kW) 3,3
	Dimensions extérieures 468 x 510 x 714
	Doseur détergent intégré non
	Hauteur de charge 240 mm
	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>