

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-verres Break Tank 400U


Description	Caractéristiques																						
Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10 Bras de lavage et de rinçage Acier inox Contact de sécurité-porte Porte double paroi Panier 400 x 400 mm Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800 Alimentation électrique 230 V / 50 Hz Résistance de la cuve 2 600 W Résistance du surchauffeur 2 600 W Consommation d'eau 2 litres Contenance de la cuve 17 litres Doseurs électriques réglables de détergent et de produit de rinçage Raccord pour l'eau G3/4M Écoulement Ø 25 mm Rendement 40 casiers par heure Durée de cycle 120 secondes Dotation 2 paniers 400 x 400 mm, porte-petites assiettes 12 places, porte-couverts Puissance 2 860 W / 230 V Dimensions L 470 x P 535 x H 710 mm Poids 37 Kg	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="933 952 1165 1008">Hauteur (mm)</td> <td data-bbox="1165 952 1469 1008">710</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1008 1165 1064">Dimensions du panier</td> <td data-bbox="1165 1008 1469 1064">400 x 400</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1064 1165 1120">Profondeur (mm)</td> <td data-bbox="1165 1064 1469 1120">535</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1120 1165 1176">Largeur (mm)</td> <td data-bbox="1165 1120 1469 1176">470</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1176 1165 1232">Type de branchement</td> <td data-bbox="1165 1176 1469 1232">Monophasé</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1232 1165 1299">Pompe de vidange intégrée</td> <td data-bbox="1165 1232 1469 1299">Non</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1299 1165 1355">Adoucisseur intégré</td> <td data-bbox="1165 1299 1469 1355">Non</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1355 1165 1411">Puissance totale (kW)</td> <td data-bbox="1165 1355 1469 1411">2,86</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1411 1165 1489">Dimensions extérieures</td> <td data-bbox="1165 1411 1469 1489">470 x 535 x 710</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1489 1165 1568">Doseur détergent intégré</td> <td data-bbox="1165 1489 1469 1568">non</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1568 1165 1624">Hauteur de charge</td> <td data-bbox="1165 1568 1469 1624">305 mm</td> </tr> </table>	Hauteur (mm)	710	Dimensions du panier	400 x 400	Profondeur (mm)	535	Largeur (mm)	470	Type de branchement	Monophasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	2,86	Dimensions extérieures	470 x 535 x 710	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	305 mm
Hauteur (mm)	710																						
Dimensions du panier	400 x 400																						
Profondeur (mm)	535																						
Largeur (mm)	470																						
Type de branchement	Monophasé																						
Pompe de vidange intégrée	Non																						
Adoucisseur intégré	Non																						
Puissance totale (kW)	2,86																						
Dimensions extérieures	470 x 535 x 710																						
Doseur détergent intégré	non																						
Hauteur de charge	305 mm																						