

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-vaisselle à capot 500U avec pompe de vidange


Description	Caractéristiques
Châssis et carrosserie Acier inox AISI 304 Bras de lavage et de rinçage Acier inox Porte en double paroi Panier 500 x 500 mm Contrôle numérique Programme de lavage 3 Résistance cuve et surchauffeur Incoly 800 Résistance de la cuve 4 500 W Résistance du surchauffeur 5 400 W Dispositif d'attente surchauffeur Isolation thermique sur surchauffeur Cuve emboutie à vidange automatique Doseur produit lessiviel Rendement (paniers/heure) 60/40/30 Contenance de la cuve 37 litres Consommation eau de rinçage 2 litres Filtrage de cuve intégral Dotation 2 paniers assiettes 500 x 500 mm, porte couverts, panier pour verre 500x500 mm Puissance 6 740 W / 400 V Dimensions L 620 x P 770 x H 1 435 / 1 900 mm Poids 121 Kg	Dimensions du panier 500 x 500 Type de branchement Triphasé Pompe de vidange intégrée Oui Adoucisseur intégré Non Puissance totale (kW) 6,74 Dimensions extérieures 620 x 770 x 1435/1900 Doseur détergent intégré oui Hauteur de charge 415 mm