

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Contact-grill double, plaques émaillées



Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 600x385xh220

Poids en Kg : 33.5

Puissance électrique en Kw/h : 4

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz

Description	Caractéristiques																												
<p>Contact-grill double, plaques émaillées Modèle double pour alterner tout type de cuissons. Plaque dimensions utiles: 535x240 mm. Plaques en émail alimentaire à forte valeur de conduction thermique. Entretien aisé et facile, grâce à son tiroir ramasse-jus, à sa surface 100% lisse et à son grattoir, qui est livré de série. Plaque inférieure lisse, supérieure rainurée, auto balancée avec ressort de pression réglable (nouveau concept, plus souple, régulation aisée !) et munis d'une poignée entièrement inox (très robuste). Chauffage par résistances blindées en acier inox traitées "incoloy", régulation par thermostat(s) de 0 à 300°C, interrupteur-commutateur et voyant(s) lumineux. Vérin(s) réglable(s). Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur. INFO: Rien ne vaut les contacts grills DIAMOND, avec ses plaques émaillées (EASY COOKING coated: brevet exclusif), ils permettent une cuisson rapide, mais parfaitement homogène et 100% hygiénique (surface non poreuse), idéal pour saisir vos steaks, hamburgers à coeur, sandwiches, sans perte de poids et en conservant toutes les propriétés "organoleptiques". De série avec plaque inférieure lisse (supérieure rainurée) permettant également la cuisson d'omelettes, oeufs sur le plat, galettes, pains suédois, blinis, wraps... Modèle double pour alterner tout type de cuissons. Plaque dimensions utiles: 535x240 mm.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CONTACTDG2/SN</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>Type de revêtement</td> <td>Fonte émaillée</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Double</td> </tr> <tr> <td>Type de surface</td> <td>Mixte</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>385</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>385</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0° - 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>600 x 385 x 220</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Puissance (kW)	4	Référence constructeur	CONTACTDG2/SN	Hauteur (mm)	220	Type de revêtement	Fonte émaillée	Zones de cuisson	Double	Type de surface	Mixte	Profondeur (mm)	385	Largeur (mm)	385	Températures	0° - 300° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	4	Longueur	600	Dimensions extérieures	600 x 385 x 220	voltage	230/1N 50-60Hz
Puissance (kW)	4																												
Référence constructeur	CONTACTDG2/SN																												
Hauteur (mm)	220																												
Type de revêtement	Fonte émaillée																												
Zones de cuisson	Double																												
Type de surface	Mixte																												
Profondeur (mm)	385																												
Largeur (mm)	385																												
Températures	0° - 300° c																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	4																												
Longueur	600																												
Dimensions extérieures	600 x 385 x 220																												
voltage	230/1N 50-60Hz																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Dimensions en L x P x H en mm : 600x385xh220 Poids en Kg : 33.5 Puissance électrique en Kw/h : 4 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50-60Hz	