

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Hotte complète 8/9t-2500 m3/h 120 pa, éclairage, variateur, 4 filtres

Caractéristiques techniques

monophasé 230/1n 50hz

puissance électrique en kw : 0.48

dimensions l x p x h en mm : 2000x900x460

poids en kg : 55

| Description | Caractéristiques |
|--|---|
| Hotte complète 8/9T-2500 M3/h 120 Pa, éclairage, variateur, 4 filtres - 4 filtres ANTIGRAISSE à labyrinthes (2x 400x500 & 2x 500x500 mm) - Version avec turbine centrifuge "étanche" (IP55) incorporée, à basse consommation énergétique " Energy Saving " - Boîtier électrique (position centrale à la verticale). - Réalisation entièrement en acier inox AISI 441, assemblage par soudure à points. - Filtres anti-graisse à labyrinthes en acier inox AISI 430. - Goulotte périphérique pour la récolte des graisses, munie d'un robinet de vidange. - Eclairage encastrée (type TL) étanche (IP65), haute température. - Régulateur de vitesse incorporé sur le frontal, avec interrupteur éclairage. INFO : - Moteur du ventilateur centrifuge à basse consommation énergétique (Energy saving) - Evacuation maximum 6 mètres de gainage et 1 coude à 90° = 160 Pa. En dotation: fixations murales réglables | Puissance (kW) 0,48 Référence constructeur CSL2009-VTB Débit d'air (en m3/h) 2500 Hauteur (mm) 460 Avec moteur Oui Hotte Murale Profondeur (mm) 900 Largeur (mm) 900 Puissance totale (kW) 0,48 Longueur 2000 Dimensions extérieures 2000 x 900 x 460 voltage 230/1N 50HZ Nombre de filtres 4 |
| Autres informations monophasé 230/1n 50hz puissance électrique en kw : 0.48 dimensions l x p x h en mm : 2000x900x460 poids en kg : 55 | Garantie constructeur 1 an incluse |