

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Comptoir à pizza dessus marbre 2 portes Polar Série G



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Portes : 2 | Dessus marbre

Capacité : 428 L

Dimensions : 1000(H) x 1610(L) x 800(P) mm

Matières : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 300

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																								
<p>Comptoir à pizza dessus marbre 2 portes Polar Série G Comptoirs robustes et durables avec plan de travail en marbre fournissant une surface froide pour travailler la pâte à pizza Compartiments réfrigérés pour conserver les ingrédients frais Pour CT423 et CT425 tiroirs à pâtons neutres (non réfrigérés). 428L Acier inoxydable Système de refroidissement par air forcé Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Contrôle digital Plan de travail en marbre Roulettes pour la manoeuvrabilité</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Portes : 2   Dessus marbre Capacité : 428 L Dimensions : 1000(H) x 1610(L) x 800(P) mm Matières : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 300 Type de gaz : R600a</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Classe énergétique</td> <td style="padding: 2px;">5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Référence constructeur</td> <td style="padding: 2px;">CT424</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Configuration</td> <td style="padding: 2px;">2 portes</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Profondeur (mm)</td> <td style="padding: 2px;">800</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Taille des grilles</td> <td style="padding: 2px;">600 x 400</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Températures</td> <td style="padding: 2px;">+2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Groupe tropicalisé</td> <td style="padding: 2px;">oui</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance totale (kW)</td> <td style="padding: 2px;">0,66</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dimensions extérieures</td> <td style="padding: 2px;">1510 x 800 x 1000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Classe climatique</td> <td style="padding: 2px;">B</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Zone à ingrédients</td> <td style="padding: 2px;">Non</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;"><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Classe énergétique	5	Référence constructeur	CT424	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	800	Taille des grilles	600 x 400	Températures	+2°C à +8°C	Groupe tropicalisé	oui	Puissance totale (kW)	0,66	Dimensions extérieures	1510 x 800 x 1000	Classe climatique	B	Zone à ingrédients	Non	<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Classe énergétique	5																								
Référence constructeur	CT424																								
Configuration	2 portes																								
Profondeur (mm)	800																								
Taille des grilles	600 x 400																								
Températures	+2°C à +8°C																								
Groupe tropicalisé	oui																								
Puissance totale (kW)	0,66																								
Dimensions extérieures	1510 x 800 x 1000																								
Classe climatique	B																								
Zone à ingrédients	Non																								
<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																									