

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Chariot bain marie 2x GN 1/1, 2 Tc, couvercles, armoire porte basculante

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 950 x 720 x 960

Puissance en kw : 1.2

Largeur (mm) : 950

Profondeur (mm) : 720

Hauteur (mm) : 960

 Volume (m³) : 0,66

Branchement : Monophasé

Voltage : 230/1N 50-60Hz

Poids (Kg) : 91

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Structure en tôle d'acier inox, finition brossée. Isolés avec des panneaux de polyuréthane expansé. ◦ Des couvercles supérieurs ouvrables à 180°, pour former un plan de travail, dotés de bord de limitation de condensation. ◦ Bassins inox emboutis et dépourvus d'arêtes, avec thermomètre/ thermostats indépendants, pour récipients GN et profondeur 20 cm (non inclus). ◦ Chauffants avec éléments de résistance à sec sous chaque cuve. ◦ Compartiment neutre inférieur, fermé avec porte à charnière rabattable vers l'extérieur. ◦ Bandes pare-chocs, en caoutchouc gris non-marquant. ◦ Roulettes diam. 16 cm, avec deux pivotantes et deux fixes. 	Poids (en kg) 91
	Référence constructeur CTBM/2C-TD
	Nombre de cuve(s) 2
	Températures NC
	Type de branchement Monophasé
	Puissance totale (kW) 1,2
	Taille de la cuve GN 1/1
	Dimensions extérieures (en mm) 950 x 720 x 960
	voltage 230/1N 50-60Hz
	dimensions 950 x 720 x 960
Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 950 x 720 x 960 Puissance en kw : 1.2 Largeur (mm) : 950 Profondeur (mm) : 720 Hauteur (mm) : 960 Volume (m³) : 0,66 Branchement : Monophasé Voltage : 230/1N 50-60Hz Poids (Kg) : 91</p>	