Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot chauffant pour repas, 40 GN 2/1, humidification contrôlée

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 1525 x 935 x 1885
T° : +30° +90°
Puissance en kw: 3.5
Longueur (mm): 1525
Largeur (mm): 935
Hauteur(mm): 1885
Volume: (m³): 3,07
Branchement: Monophasé

Description

- Capacité 40 niveaux GN 2/1 (ou 80x GN 1/1).
- SPECIAL BANQUETING : En dotation 20 grilles centrales entre porte, pour optimiser l'espace à l'intérieur du chariot. Jusqu'à huit 8 assiettes (d'un diamètre maximal de 300 mm) peuvent être stockés par niveau, pour un total de 160 assiettes.
- Construction en acier inox AISI 304.
- Parois et porte réalisées en double parois injectées (Polyurethane sans CFC à haute densité).
- Possibilité d'utilisation GN 2/1 ou GN 1/1 espacement 70 mm.

Caractéristiques

Puissance (kW)	3,5
Référence constructeur	CTH40-EK
Hauteur (mm)	1885
Profondeur (mm)	935
Largeur (mm)	935
Températures	+30° +90°
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	3,5
Longueur	1525
Dimensions extérieures	1525 x 935 x 1885
voltage	230/1N 50-60Hz

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
◦ Homogénéité de la température grâce à un ventilateur interne ◦ Cuvette de fond emboutie avec coins arrondis. ◦ Porte sur charnières avec ouverture à 270°, munie de serrure a clés, avec un joint dans le cadre de la porte, facilement remplaçable sans outils. ◦ Equipé de 4 roues de Ø 160 mm en acier inoxydable, dont 2 avec freins, pivotantes et insonorisées. ◦ Pare-chocs périphérique avec coins renforcés, très résistant et non marquant. ◦ Panneau de commande intégré a touches sensitives, affichage digital " très intuitif ". ◦ Régulation électronique de 30 à 90°C. ◦ Contrôle hygrométrique indépendant, 4 niveaux de réglage, évitant le desséchement des aliments. ◦ NB grilles inox et bacs GN non inclus. ADVANTAGE :	

Description	Caractéristiques
◦ Chariots de "Liaison Chaude" fonctionnement a convection (ventilé) ou convection avec humidification. ◦ Poignées robustes et ergonomiques intégré sur les côtés, manutention aisé ◦ Accès facile aux éléments techniques permettant une maintenance aisée et rapide. ◦ Protection de coins (haute résistance) du panneau de commande. ◦ Parois équipées de glissières "monobloc" embouties ◦ Angles et coins internes arrondis, garantissant une hygiène à 100% et un entretien aisé. **Autres informations** Dimensions en mm (L x P x H): 1525 x 935 x 1885 T° : +30° +90° Puissance en kw: 3.5 Longueur (mm): 1525 Largeur (mm): 935 Hauteur(mm): 1885 Volume: (m³): 3,07 Branchement: Monophasé	