

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire réfrigérée négative 2 portillons GN 2/1 Polar Série G



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

600L brut, 376L net

Capacité : 10 x GN 2/1 (profondeur 10 cm)

Dimensions : 2010(H) x 680(L) x 800(P) mm

Tailles étagère : 53 x 64 cm

Matières : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 600 W

Type de gaz : R290

Description	Caractéristiques																		
<p>Armoire réfrigérée négative 2 portillons GN 2/1 Polar Série G Armoires avec 2 portillons 50/50 Le fait de placer les produits les plus utilisés dans la partie supérieure et d'ouvrir un seul portillon permet à l'air froid de descendre dans la partie inférieure et de re-circuler lors de la fermeture de la porte, ce qui permet un retour en température plus rapide et plus efficace Pour une utilisation peu à moyennement intensive Roulettes verrouillables NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond. 600L brut, 376L net Extérieur inox et intérieur aluminium Refroidissement assisté par ventilateur 3 étagères réglables et 1 protection de sol Arrêt du cycle de dégivrage Commandes automatiques avec affichage constant de la température Isolation 60mm</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>600L brut, 376L net Capacité : 10 x GN 2/1 (profondeur 10 cm) Dimensions : 2010(H) x 680(L) x 800(P) mm Tailles étagère : 53 x 64 cm Matières : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td style="text-align: right;">négatif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">CW194</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td style="text-align: right;">2 portes</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">-20 °C à -10 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td style="text-align: right;">non</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">2010(H) x 680(L) x 800(P)mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	négatif	Référence constructeur	CW194	Volume (en L)	600	Nombre de portes	2 portes	Températures	-20 °C à -10 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Tranche de Volume en litres	600	Dimensions extérieures	2010(H) x 680(L) x 800(P)mm
Type de froid	négatif																		
Référence constructeur	CW194																		
Volume (en L)	600																		
Nombre de portes	2 portes																		
Températures	-20 °C à -10 °C																		
Type de branchement	230V																		
Groupe tropicalisé	non																		
Tranche de Volume en litres	600																		
Dimensions extérieures	2010(H) x 680(L) x 800(P)mm																		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Epaisseur d'isolation : 6 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 600 W Type de gaz : R290	