

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Pétrin à spirale 42 Lt 2 vit. - Tête relevable, cuve amovible - Automatique, digitale, sur roues


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

mm (BxDxH) : 470x830x770

kW : 2,2

Hp : 3

Volt : 400/3N 50Hz

kg : 120

M³ : 0,38

Description	Caractéristiques
Pétrin à spirale 42 Lt 2 vit. - Tête relevable, cuve amovible - Automatique, digitale, sur roues - Tête relevable et cuve amovible. - 2 vitesses (Spirale: 1ère Vit. 100 tours/m et 2ème Vit. 200 tours/m) & (Cuve: 1ère Vit. 10 tours/m et 2ème Vit. 20 tours/m) avec possibilité de programmation automatique ou manuel avec minuterie ou en continu. - Diamètre de la spirale 22 mm	Puissance (kW) 2,2 Référence constructeur DH42AL/T2V Capacité (en l) 42 Cuve amovible Oui Hauteur (mm) 770 Tête Relevable Profondeur (mm) 830 Largeur (mm) 830 Type de branchement Triphasé Puissance totale (kW) 2,2 Longueur 470 Capacité en L 40 L et + Dimensions extérieures 470 x 830 x 770
Pétrin à spirale 42 Lt 2 vit. - Tête relevable, cuve amovible - Automatique, digitale, sur roues - Diamètre de la cuve 452 mm hauteur 260 mm (42 litres) = 38 kg de pâton. - Panneau commande digital (fonctionnement manuel ou automatique) - Réalisation du châssis en acier avec peinture au four - Cuve tournante en acier inox AISI 304. - Spirale en acier inox haute dureté réglable en hauteur (intervention par un technicien spécialisé), soc diviseur et visseries en acier inox AISI 304. - Groupe raccord spirale en acier inox, étanche et très solide (renforcé!). - Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité. - Transmission par motoréducteur à bain d'huile, très robuste (surdimensionné), fiable, performant, conçu pour un usage intensif. - Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">- Commandes à basse tension 24 V. (IP55).- De série livré avec roues dont 2 munies de freins.- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p><u>Autres informations</u></p> mm (BxDxH) : 470x830xh770 kW : 2,2 Hp : 3 Volt : 400/3N 50Hz kg : 120 M ³ : 0,38	