

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Pétrin à spirale 22 litres tête relevable, cuve amovible, 2 vitesses, timer, sur roues



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





Caractéristiques techniques

mm (BxDxH): 400x690xh680

kW: 0,75 Hp: 1

Volt: 400/3N 50Hz

kg: 94 M³: 0,3

Description	Caracte	éristiques
Pétrin à spirale 22 litres tête relevable, cuve amovible, 2 vitesses, timer, sur roues - Tête basculante et cuve amovible. - 2 Vitesses. - Timer de série. - Diamètre de la cuve 350 mm. (22 litres) = 18 kg de pâton. - Réalisation du châssis en acier avec peinture au four - Cuve tournante en acier inox AISI 304. - Spirale en fusion d'acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304. - Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité. - Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performante et silencieuse !! - Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance.	Puissance (kW)	0,75
	Référence constructeur	NT22AL/T2V
	Capacité (en I)	22
	Cuve amovible	Oui
	Hauteur (mm)	680
	Tête	Relevable
	Profondeur (mm)	690
	Largeur (mm)	690
	Type de branchementTriphasé	
	Puissance totale (kW) 0,75	
- Commande à basse tension 24 V.(IP65), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.	Longueur	400
 De série livré avec roues dont 2 munies de freins. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. Autres informations	Capacité en L	20 L et +
	Dimensions extérieures	400 x 690 x 680
mm (BxDxH) : 400x690xh680 kW : 0,75 Hp : 1 Volt : 400/3N 50Hz	Garantie 1 an pièce déplacement inclu	es, Main d'oeuvre et se





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
kg : 94 M³ : 0,3	
$M^3:0,3$	