

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Pétrin à spirale 22 litres tête relevable, cuve amovible, 2 vitesses, timer, sur roues



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

mm (BxDxH) : 400x690xh680

kW : 0,75

Hp : 1

Volt : 400/3N 50Hz

kg : 94

M³ : 0,3

Description	Caractéristiques																										
Pétrin à spirale 22 litres tête relevable, cuve amovible, 2 vitesses, timer, sur roues - Tête basculante et cuve amovible. - 2 Vitesses. - Timer de série. - Diamètre de la cuve 350 mm. (22 litres) = 18 kg de pâton. - Réalisation du châssis en acier avec peinture au four - Cuve tournante en acier inox AISI 304. - Spirale en fusion d'acier haute dureté, soc diviseur en acier inox AISI 304. - Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité. - Transmission par motoréducteur à bain d'huile, fiable, performante et silencieuse !! - Moteur suspendu, meilleure aération, facilité pour la maintenance. - Commande à basse tension 24 V.(IP65), NVR (No-Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires. - De série livré avec roues dont 2 munies de freins. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>NT22AL/T2V</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Cuve amovible</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>680</td> </tr> <tr> <td>Tête</td> <td>Relevable</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>690</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>690</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Capacité en L</td> <td>20 L et +</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>400 x 690 x 680</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,75	Référence constructeur	NT22AL/T2V	Capacité (en l)	22	Cuve amovible	Oui	Hauteur (mm)	680	Tête	Relevable	Profondeur (mm)	690	Largeur (mm)	690	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	0,75	Longueur	400	Capacité en L	20 L et +	Dimensions extérieures	400 x 690 x 680
Puissance (kW)	0,75																										
Référence constructeur	NT22AL/T2V																										
Capacité (en l)	22																										
Cuve amovible	Oui																										
Hauteur (mm)	680																										
Tête	Relevable																										
Profondeur (mm)	690																										
Largeur (mm)	690																										
Type de branchement	Triphasé																										
Puissance totale (kW)	0,75																										
Longueur	400																										
Capacité en L	20 L et +																										
Dimensions extérieures	400 x 690 x 680																										
Autres informations mm (BxDxH) : 400x690xh680 kW : 0,75 Hp : 1 Volt : 400/3N 50Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																										

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
kg : 94 M ³ : 0,3	