

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle capot, panier 500x500 mm, adoucisseur en continu condenseur-récupérateur de buées



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

triphasé 400-230/3n 50hz

puissance électrique en kw : 8.7

dimensions l x p x h en mm : 710x800xh1520/2229

poids en kg : 150

Description	Caractéristiques																												
<ul style="list-style-type: none"> • Réalisation en "double paroi" avec isolation thermique • Hauteur de charge 450 mm • De 60 à 24 paniers/heure, 3 cycles : 60"-110"-150" ou continu. • Dispositif ouverture et fermeture capot sur bielles • Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. • Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (tous en acier inox). • Gicleurs autonettoyants. • Pieds inox réglables (160-220 mm). • Panneau de commandes en façade. • Remplissage automatique de la cuve. • Soupape anti-retour. • Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,6 litres), boiler en inox, isolé (12 Lit., 8 kW). • Micro interrupteur à l'ouverture du capot. • Thermostat de sécurité. • Réalisation en acier inox AISI 304. • En dotation: 2 paniers, 1 gobelet. <p>LES +</p> <p>ADVANTAGE - BREAK TANK :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le "break tank" est un dispositif "anti-pollution" de type AB 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>D26/6B-AC-RC</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1520/2229</td> </tr> <tr> <td>Dimensions du panier</td> <td>500 x 500</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>710</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>710 x 800 x 1520/2229</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>450 mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</p>	Puissance (kW)	8,7	Référence constructeur	D26/6B-AC-RC	Hauteur (mm)	1520/2229	Dimensions du panier	500 x 500	Profondeur (mm)	800	Largeur (mm)	800	Type de branchement	Triphasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Oui	Puissance totale (kW)	8,7	Longueur	710	Dimensions extérieures	710 x 800 x 1520/2229	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	450 mm
	Puissance (kW)	8,7																											
	Référence constructeur	D26/6B-AC-RC																											
	Hauteur (mm)	1520/2229																											
	Dimensions du panier	500 x 500																											
	Profondeur (mm)	800																											
	Largeur (mm)	800																											
	Type de branchement	Triphasé																											
	Pompe de vidange intégrée	Non																											
	Adoucisseur intégré	Oui																											
	Puissance totale (kW)	8,7																											
	Longueur	710																											
	Dimensions extérieures	710 x 800 x 1520/2229																											
	Doseur détergent intégré	non																											
	Hauteur de charge	450 mm																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>(normes UK) 1) Il empêche que l'eau en cuve (avec des détergents) puisse refluer vers le réseau de distribution 2) Pendant toute la durée du rinçage, sa pompe garanti une pression constante et le séchage est l'hygiène sont assurés par une T° de 85°C ... jusqu'a la dernière goutte d'eau!</p> <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuve intégralement "emboutie" (20 Lit., 2,5 kW).• Filtre de cuve intégral en acier inox.• Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.• Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange• Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.• CSD Panneau de commande digitale (soft touch).• EED Économiseur d'énergie.• DRD Phase accélérée de préchauffage.• DID Auto diagnostique en cas d'anomalie.• ADD Affichage T° cuve et boiler (norme HACCP).• RGD T° de rinçage constante de 85°C, pression stable, pendant toute la durée du rinçage.• Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).• BTD "Break Tank" dispositif anti-pollution de type AB, incluant la pompe de rinçage (boiler atmosphérique).• NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosé". <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :</p> <p>Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grace à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>Autres informations</p> <p>triphasé 400-230/3n 50hz puissance électrique en kw : 8.7 dimensions l x p x h en mm : 710x800xh1520/2229 poids en kg : 150</p>	<p>déplacement incluse</p>