

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Lave-vaisselle à traction de paniers 270Pan/H


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H) : 2519 x 770 x 1615

Puissance en kw : 28.2

Voltage : 400/3N 50Hz

Largeur (mm) : 2519

Profondeur (mm) : 770

Hauteur (mm) : 1615

 Volume (m<sup>3</sup>) : 5,6

Branchement : Triphasé

Voltage : 400/3N 50Hz

Poids (Kg) : 470

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité productive 270 paniers/heure</li> <li>• Prélavage + lavage + rinçage</li> <li>• 3 vitesses d'avancement</li> <li>• Prédisposée pour entrée à gauche</li> <li>• Hauteur de charge 440 mm</li> <li>• Dispositif anti-pollution type AB "Break Tank"</li> <li>• Pompe de rinçage de série (boiler atmosphérique).</li> <li>• Réalisation en acier inoxydable AISI 304, entre 12/10 mm et</li> <li>• Implantation linéaire ou angulaire avec entrée gauche ou droite.</li> <li>• Système de traction à barres parallèles réalisées en acier</li> <li>• Avancement automatique des casiers.</li> </ul>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Poids (en kg)</td> <td>470</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DATIC37E/7</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Adoucisseur intégré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>28,2</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>2519 x 770 x 1615</td> </tr> <tr> <td>Doseur détergent intégré</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Hauteur de charge</td> <td>440 mm</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>2519 x 770 x 1615</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></td> </tr> </table>	Poids (en kg)	470	Référence constructeur	DATIC37E/7	Type de branchement	Triphasé	Pompe de vidange intégrée	Non	Adoucisseur intégré	Non	Puissance totale (kW)	28,2	Dimensions extérieures (en mm)	2519 x 770 x 1615	Doseur détergent intégré	non	Hauteur de charge	440 mm	dimensions	2519 x 770 x 1615	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>	
	Poids (en kg)	470																					
	Référence constructeur	DATIC37E/7																					
	Type de branchement	Triphasé																					
	Pompe de vidange intégrée	Non																					
	Adoucisseur intégré	Non																					
	Puissance totale (kW)	28,2																					
	Dimensions extérieures (en mm)	2519 x 770 x 1615																					
	Doseur détergent intégré	non																					
	Hauteur de charge	440 mm																					
	dimensions	2519 x 770 x 1615																					
	<b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b>																						

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Possibilité de travailler en continu ou panier par panier, lavage</li><li>• Grandes portes, ouverture aisée, grâce au système "contre balancé", muni d'un arrêt en position ouverte, pour l'accès à l'intérieur de la machine.</li><li>• Rideaux d'eau à l'entrée et en sortie (livré de série)</li><li>• Cuves embouties, coins arrondis, avec résistances pour le maintien de la température.</li><li>• Filtres intégral extractibles, en acier inoxydable AISI 304, audessus</li><li>• Mise à niveau automatique de l'eau dans les cuves.</li><li>• Économiseur de rinçage permettant de diminuer la consommation d'eau et de produit de rinçage</li><li>• Bras de lavage et de rinçage en acier inoxydable, démontables et interchangeables sans outils.</li><li>• Pompe de lavage, de prélavage et de rinçage (double flux), placées en position inclinée "auto vidangeables", munies d'un filtre en inox.</li><li>• Boiler en acier inoxydable, avec isolation thermique.</li><li>• Thermostat de contrôle de la température du boiler à 90°C.</li><li>• "Thermocontrol" dispositif assurant un rinçage à une température de 85°C.</li><li>• Panneau de commandes digital "soft touch", étanche à l'eau avec affichage de la température de la cuve et du boiler, autodiagnostic en cas d'anomalies.</li><li>• Port USB incorporé (sur la carte électronique)</li><li>• Commande à basse tension (24V).</li><li>• Thermostat de sécurité de la température du boiler à 110°C.</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Système d'arrêt de fin de course (livré de série).</li><li>• Micro-interrupteur pour l'arrêt de l'appareil dès l'ouverture des portes.</li><li>• Protection des résistances.</li><li>• Protection des pompes.</li><li>• Système de traction protégé au moyen d'un arrêt automatique en</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 paniers 18 assiettes.</li><li>• 1 panier générique.</li><li>• 1 compartiment à couverts.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Star Wash plus, encore plus d'économies pour un résultat irréprochable... La gamme Traction Plus Line grâce à un nombre plus important de bras de lavage, vous offre une productivité supérieure, sans nuire, ce qui fait la renommée des lave-vaisselle Diamond®, la qualité de lavage.</li><li>• Top Rinse, pour un résultat étincelant... Grâce à trois sections, dont deux de prérinçage, les lave-vaisselle Diamond® incorporent un véritable "lavage final" qui permet de renforcer l'action du liquide de rinçage, augmentant ainsi la brillance et la rapidité du séchage de la vaisselle.</li></ul> <p>Full Control, l'intelligence intégrée... Avec son tableau de commandes "soft touch" les lave-vaisselles Diamond® vous permettent un contrôle simple et intuitif des fonctions. L'affichage par "LED" des températures du boiler et de la cuve comme prescrit par les normes HACCP, ainsi que les messages d'autodiagnostic en cas d'anomalies, vous seront d'une aide précieuse.</p> <p>PLUS - Traction Plus Line :</p> <p>Dotation :</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>présence de corps étrangers.</p> <p>Sécurité :</p> <p>des cuves.</p> <p>temporisé.</p> <p>inoxydable.</p> <p>30/10 mm d'épaisseur, double paroi pour une meilleure isolation thermique et acoustique (- de 60 db), pieds en inox réglables.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 2519 x 770 x 1615 Puissance en kw : 28.2 Voltage : 400/3N 50Hz Largeur (mm) : 2519 Profondeur (mm) : 770 Hauteur (mm) : 1615 Volume (m<sup>3</sup>) : 5,6 Branchement : Triphasé Voltage : 400/3N 50Hz Poids (Kg) : 470</p>	