

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Four électrique à convection, 4x gn 1/1 humidificateur manuel

Caractéristiques techniques

Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 6.5

Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560

Poids en KG : 65

Description	Caractéristiques
DESTOCKAGE	Puissance (kW) 6,4
1 seule pièce en stock	Référence CGE11-N constructeur
	Nombre de niveaux 4
	Système de cuisson humidificateur
	Taille des grilles GN 1/1
	Températures 50° c - 270° c
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 6,4
	Dimensions 885 x 795 x 560 extérieures
	voltage 400/3N 50Hz
Four électrique à convection, 4x GN 1/1 humidificateur manuel	Garantie constructeur 1 an incluse
<ul style="list-style-type: none"> • Livré de série 1 grille GN 1/1 • 2 turbines "autoreverse" • Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 430. • Enceinte de cuisson: entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis. • Joint sur le contre porte, facilement amovible. • Fond embouti qui collecte la condensation vers la décharge. • Structure porte platine facilement amovible (75 mm) anti-basculante. • Déflecteurs facilement démontables. • Oura d'évacuation du condensat. • Moteur(s) avec turbines (2800 t/min) "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur. • Porte: athermique à double vitrages (4 mm), vitre intermédiaire sur charnières, entretien aisé. • Poignée ergonomique et athermique, fermeture 	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>automatique.</p> <ul style="list-style-type: none">• Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture.• Chauffage électrique: résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines.• Panneau de commandes composé d'un sélecteur d'humidification, thermostat de 50°C à 270°C, timer de 1 à 120 min. <p>AVANTAGES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mise à température rapide. Cuisson homogène et rapide, même à basse température grâce à la diffusion de la chaleur par turbines. Grâce à l'humidificateur, cuisez sans dessèchement, "autoreverse"...• Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse,... <p>Autres informations</p> <p>Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 6.5 Dimensions L x P X H en mm : 885 x 795 x 560 Poids en KG : 65</p>	