

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique ventilée, 5 portes GN 1/1, 700 Lit.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 2725 x 700 x 866/960

T° : -2°+8°

Puissance en kw: 0.39

Longueur (mm): 2725

Largeur (mm): 700

Hauteur(mm): 866/960

 Volume: (m³): 2,23

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> • 2 évaporateurs ventilés. • En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. • 6 pieds en inox réglables. • Conception Monocoque • Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. • Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. • Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. • Fond intérieur embouti , angles et coins arrondis (sans aspérités). • Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. 	Classe énergétique D
	Type de froid positif
	Référence constructeur DT274/P9
	Version Centrale
	Configuration 5 portes
	Profondeur (mm) 700
	Taille des grilles (en mm) GN 1/1
	Températures -2°C à +8 °C
	Type de branchement Monophasé
	Groupe tropicalisé oui
	Puissance totale (kW) 0,39
	Dimensions extérieures (en mm) 2725 x 700 x 866/960
	Classe climatique 5
Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.• Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.• Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes .• Réfrigérant R290.• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.• Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).• Evaporation automatique du condensat.• Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm).• Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!).• Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.• Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".• Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).	
<p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 2725 x 700 x 866/960 T° : -2°+8° Puissance en kw: 0.39 Longueur (mm): 2725 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960 Volume: (m³): 2,23 Branchement: Monophasé</p>	