

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Table frigorifique ventilée, 5 portes GN 1/1, 700 Lit.





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 2725 x 700 x 866/960

T°:-2°+8°

Puissance en kw: 0.39 Longueur (mm): 2725 Largeur (mm): 700 Hauteur(mm): 866/960 Volume: (m³): 2,23

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
	Classe énergétique	D
2 évaporateurs ventilés.	Type de froid	positif
• En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.	Référence constructeur	DT274/P9
6 pieds en inox réglables.	Version	Centrale
Conception Monocoque	Configuration	5 portes
	Profondeur (mm)	700
 Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieur AISI 441. 	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
 Top supérieur indépendant (démontable), en acier inox AISI 304. 	Températures	-2°C à +8 °C
	Type de branchementMonophasé	
 Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. 	Groupe tropicalisé	oui
	Puissance totale (kW) 0,39	
 Fond intérieur embouti, angles et coins arrondis (sans aspérités). 	Dimensions extérieures (en mm)	2725 x 700 x 866/960
 Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. 	Classe climatique	5
	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 Groupe compresseur tropicalisé classe climatique 5 (40°C Température & 40% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. 	
 Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. 	
Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes .	
Réfrigérant R290.	
 Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu. 	
Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).	
Evaporation automatique du condensat.	
Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm).	
 Glissières double coulisses (permettant des grilles et des bacs GN en même temps !!). 	
 Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. 	
Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".	
Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H): 2725 x 700 x 866/960 T°: -2°+8°	
Puissance en kw: 0.39	
Longueur (mm): 2725 Largeur (mm): 700	
Hauteur(mm): 866/960 Volume: (m³): 2,23	
Branchement: Monophasé	