

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Table frigorifique ventilée, 4 portes GN 1/1, 550 Lit. structure réfrigérée 10x GN1/6

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 2260 x 750 x 866/960-1210

T° : -2°+8° & +4°+10

Puissance en kw: 0.28

Longueur (mm): 2260

Largeur (mm): 750

Hauteur(mm): 866/960-1210

 Volume: (m³): 1,96

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Structure capacité 10x GN 1/6 (bacs en option). ◦ 2 évaporateurs ventilés. ◦ En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte. ◦ 6 pieds en inox réglables. ◦ Conception Monocoque ◦ Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieure AISI 441. 	Référence constructeur
	DTS-10/P9
	Configuration
	4 portes
	Profondeur (mm)
	700
	Taille des grilles
	GN 1/1
	Températures
	-2°+8° & +4°+10
Groupe tropicalisé	
non	
Puissance totale (kW)	
0,28	
Dimensions extérieures	
2260 x 700 x 866/960-1210	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Top supérieur en acier inox AISI 304. ◦ Structure réfrigérée supérieure incorporée, munie d'un couvercle. ◦ Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait. ◦ Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités). ◦ Portes avec poignée ergonomique (réversibles, pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. ◦ Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température & 55% Humidité), , incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé. ◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection. ◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes. ◦ Réfrigérant R290.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu. ◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait). ◦ Evaporation automatique du condensat. ◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm). ◦ Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!) ◦ Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique. ◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating". ◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec fonctions HACCP. <p><u>Autres informations</u></p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (L x P x H): 2260 x 750 x 866/960-1210 T° : -2°+8° & +4°+10 Puissance en kw: 0.28 Longueur (mm): 2260 Largeur (mm): 750 Hauteur(mm): 866/960-1210 Volume: (m ³): 1,96 Branchement: Monophasé	