

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Table frigorifique ventilée, 3 portes GN 1/1, 405 Lit. structure réfrigérée 7x GN1/6**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 750 x 866/960-1210

T° : -2°+8° &amp; +4°+10

Puissance en kw: 0.25

Longueur (mm): 1795

Largeur (mm): 750

Hauteur(mm): 866/960-1210

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,53

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Structure capacité 7x GN 1/6 (bacs en option).</li> <li>◦ 2 évaporateurs ventilés.</li> <li>◦ En dotation: 1 grille GN 1/1 (530x325 mm), par porte.</li> <li>◦ 4 pieds en inox réglables.</li> <li>◦ Conception Monocoque</li> <li>◦ Réalisation intérieure en acier inox (alimentaire) AISI 304, extérieure AISI 441.</li> </ul>	Référence constructeur      DTS-7/P9
	Configuration                  3 portes
	Profondeur (mm)                700
	Températures                    -2°+8° & +4°+10
	Groupe tropicalisé              non
	Puissance totale (kW)0,25
	Dimensions extérieures        1795 x 700 x 866/960-1210

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Top supérieur en acier inox AISI 304.</li> <li>◦ Structure réfrigérée supérieure incorporée, munie d'un couvercle.</li> <li>◦ Crémaillères et glissières en acier inox (anti basculantes), permettant des positionner les grilles à souhait.</li> <li>◦ Fond intérieur embouti et angles et coins arrondis (sans aspérités).</li> <li>◦ Portes avec poignée ergonomique (réversibles, pas de nécessité d'un kit), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.</li> <li>◦ Groupe compresseur classe climatique 4 (30°C Température &amp; 55% Humidité), incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé.</li> <li>◦ Accessibilité frontale du groupe compresseur, facilité d'inspection.</li> <li>◦ Evaporateur(s) (surdimensionné) ventilé (ou) statique (87% d'humidité relative), positionné entre les portes.</li> <li>◦ Réfrigérant R290.</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu.</li> <li>◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages programmés d'usine (modifiables à souhait).</li> <li>◦ Evaporation automatique du condensat.</li> <li>◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (60 mm).</li> <li>◦ Glissières double coulisses (permettant de grille et des bacs GN au même temps !!)</li> <li>◦ Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture portes avec rappel automatique.</li> <li>◦ Evaporateur traité contre les sels et les acides alimentaires "coating".</li> <li>◦ Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) avec fonctions HACCP.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions en mm (L x P x H): 1795 x 750 x 866/960-1210 T° : -2°+8° & +4°+10 Puissance en kw: 0.25 Longueur (mm): 1795 Largeur (mm): 750 Hauteur(mm): 866/960-1210 Volume: (m <sup>3</sup> ): 1,53 Branchement: Monophasé	