Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Bain-marie électrique série 700

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques
Triphasé 400/3N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 3
Dimensions L x P X H en mm : 800x700xh250/320
Poids en KG : 40

Description

Bain-marie électrique GN 2/1 profondeur 150 mm -TOP-
- Dimensions cuve: 630x510xh156 mm, pour bacs GN jusqu'à 150 mm. - Pour l'alimentation automatique en eau E17/BM8T Voir (A17/R2BM).
- NB: livré sans bac gastronorm.
- Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (15/10ème), vérins de mise à niveau, étanchéité à l'eau "IPX4" .
- Cuve, avec angles arrondis, en acier inox AISI 304. Robinet de décharge.
- Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox AISI 304, placées en dessous de la cuve. Interrupteur ON/OFF, régulation de 30°C à 90°C.
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur

Autres informations

Triphasé 400/3N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 3
Dimensions L x P X H en mm : 800x700xh250/320
Poids en KG : 40

Caractéristiques

Puissance (kW)	3
Référence constructeur	E17/BM8T-N
Hauteur (mm)	250/320
Alimentation	Electrique
Avec vidange	Oui
Profondeur (mm)	700(730)
Largeur (mm)	700(730)
Nombre de cuve(s)	1
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	3
Intégrable dans une ligne de cuisson	700
Taille de la cuve	GN 2/1
Longueur	800
Dimensions extérieures	800 x 700(730) x 250/320

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse