

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Friteuse électrique 2 x 14 litres série 700



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Triphasé 400/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 17.4

Dimensions L x P X H en mm : 800x700xh850/920

Poids en KG : 101

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------|------------------------|-------------|----------------------------------|----------|--------------|---------|-------------------------|---|------------------|--------|--------------|------------|--------------|-----|-----------------|----|----------|-----------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| <p>Friteuse électrique 2x 14 litres, sur armoire</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions des cuves 240x380xh285 mm. - Quantité d'huile à l'utilisation, min. 12 litres, max.14 litres. - 2 paniers en acier chromé, dimensions 225x325xh125 mm. - Réalisation en acier inox 304, "top" embouti épaisseur 15/10 mm, pieds réglables en inox (150/200 mm), étanchéité à l'eau "IPX4". - Cuve emboutie avec angles arrondis, munie d'une zone froide. Réalisation en acier inox AISI 304. Robinet de vidange (à bille). Couvercle en inox de série. - Chauffage électrique par éléments placés dans la cuve, régulation de 105°C à 185°C, thermostat de sécurité - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Triphasé 400/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 17.4 Dimensions L x P X H en mm : 800x700xh850/920 Poids en KG : 101</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td>17,4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E17/F28A8-N</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td>13 -- 15</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>850/920</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td>Dimensions extérieures L x P x H : 800 x 700 x 850/920 Poids : 101 kg Puissance : 17,4 kW Voltage : 400 V 3/N - 50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Double</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Electrique</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>Friteuse</td> <td>Sur pieds</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700(730)</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>700(730)</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>105° c - 185° c</td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 17,4 | Référence constructeur | E17/F28A8-N | Capacité d'huile par cuve (en l) | 13 -- 15 | Hauteur (mm) | 850/920 | Autres caractéristiques | Dimensions extérieures L x P x H : 800 x 700 x 850/920 Poids : 101 kg Puissance : 17,4 kW Voltage : 400 V 3/N - 50/60 Hz | Zones de cuisson | Double | Alimentation | Electrique | Avec vidange | Oui | Profondeur (cm) | 70 | Friteuse | Sur pieds | Profondeur (mm) | 700(730) | Largeur (mm) | 700(730) | Températures | 105° c - 185° c |
| Puissance (kW) | 17,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | E17/F28A8-N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacité d'huile par cuve (en l) | 13 -- 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 850/920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres caractéristiques | Dimensions extérieures L x P x H : 800 x 700 x 850/920 Poids : 101 kg Puissance : 17,4 kW Voltage : 400 V 3/N - 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zones de cuisson | Double | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentation | Electrique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avec vidange | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (cm) | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friteuse | Sur pieds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 700(730) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 700(730) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Températures | 105° c - 185° c | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|-------------|---|
| | Type de branchement Triphasé |
| | Puissance totale (kW) 17,4 |
| | Intégrable dans une 700 mm ligne de cuisson |
| | Longueur 800 |
| | Dimensions 800 x 700(730) x extérieures 850/920 |
| | voltage 400/3N 50-60Hz |
| | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse |