Plaque de cuisson électrique, rainurée -TOP-

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 400 x 700(730) x 250/320
Puissance en kw : 4.5
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Largeur (mm) : 400
Profondeur (mm) : 700(730)
Hauteur (mm) : 250/320
Volume (m^3) : 0,22
Branchement : Triphasé
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Poids (Kg) : 47

Description

- Dimensions utiles de la surface de cuisson 330x540 mm, 17,82 dm2.
- Régulation thermostatique de 110°C à 300°C, thermostat de sécurité.
- Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (15/10ème), vérins de mise à niveau, étanchéité à l'eau "IPX5".
- Plaque de cuisson inclinée en acier à haute conductibilité thermique, rebord périphérique soudé garantissant une parfaite étanchéité. Tiroir de récupération du jus de cuisson.
- Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque.
- Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur.

Plaque emboutie, réalisation en une seule pièce avec le TOP même de l'appareil, hygiène assuré à 100% !

Caractéristiques

Poids (en kg)	47
Référence constructeur	E17/PR4T-NE
Type de revêtement	Acier
Type de surface	Rainurée
Températures	120° c – 280° c
Type de branchement	Triphasé
Largeurs en cm	Inf ou égal à 400
Puissance totale (kW)	4,5
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm
Type de plancha	A poser
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 700(730) x 250/320
voltage	400/3N 50-60Hz
dimensions	400 x 700(730) x 250/320

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H) : 400 x 700(730) x 250/320 Puissance en kw : 4.5 Voltage : 400/3N 50-60Hz Largeur (mm) : 400 Profondeur (mm) : 700(730) Hauteur (mm) : 250/320 Volume (m^3) : 0,22 Branchement : Triphasé Voltage : 400/3N 50-60Hz Poids (Kg) : 47	