

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Friteuse électrique digitale cuve 23 litre S/ARM Filtrage huile liftauto cook


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 850/920

Puissance en kw: 18

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 900

Hauteur(mm): 850/920

 Volume: (m³): 0,64

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> Version: avec filtrage automatique de l'huile, relevage automatique des paniers et AUTO COOK. Réalisation en acier inox AISI 304, "top" embouti (20/10 mm) avec zone de débordement, pieds réglables en inox (150/200mm), étanchéité à l'eau "IPX5". Dimensions de la cuve 340x400xh575 mm. Quantité d'huile à l'utilisation, min. 21 lit. max. 23 lit. 2 paniers en acier chromé, dimensions 140x320xh150 mm. Cuve emboutie en "Y" avec angles arrondis, munie d'une zone froide. Réalisation en acier inox AISI 304. Robinet de vidange (à bille) et bac pour décantation de l'huile. Couvercle en inox de série. Chauffage électrique par éléments radiants, placés sous la cuve, régulation de 105°C à 185°C. Panneau de commande digital programmable (5 programmes mémorisables). Affichage du temps de 	Puissance (kW) 18
	Référence constructeur E22/F23CFSA4-AC
	Hauteur (mm) 850/920
	Zones de cuisson Simple
	Avec vidange Oui
	Profondeur (mm) 900
	Largeur (mm) 900
	Températures 105° c - 185° c
	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 18
	Intégrable dans une ligne de cuisson 900 mm
	Longueur 400
	Dimensions extérieures 400 x 900 x 850/920
voltage 400/3N 50-60Hz	
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>cuisson, de la température. Fonction "Melting Cycle" préchauffage lent pour les graisses animales ou végétales.</p> <ul style="list-style-type: none">• Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur. <p>ADVANTAGE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuve emboutie en "Y" avec angles arrondis, éléments de chauffe hors cuve. Filtrage automatique de l'huile, résultat, durée de vie augmentée de 50%, dispositif relevage automatique des paniers et fonction "AUTO COOK" (Permet de cuire différents lots du même produit en ajustant automatiquement le temps de cuisson pour un résultat optimal). <p>PLUS:</p> <p>Solution brevetée réduisant les risques en cas de mauvaise utilisation (cuisson à faible niveau d'huile ou vidange d'huile chaude); réinitialisation facile du thermostat de sécurité; facilité d'utilisation (t ° inférieur sur les panneaux externes); résistance améliorée contre l'infiltration de graisse; système de levage renforcé; prédisposé pour le filtre de papier et l'accessoire d'évacuation d'huile; programmes de compensation de charge automatique</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 850/920 Puissance en kw: 18 Voltage : 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m³): 0,64 Branchement: Triphasé</p>	