

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuisinière vitrocéramique 2 plaques -top-


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.6

Dimensions L x P X H en mm : 300x600xh280/400

Poids en KG : 16

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------|------------------|---|---------------------|-----------|-----------------------|-----|---------------|---------|--------------------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------|----------------|
| <p>Cuisinière vitrocéramique 2 plaques -Top- - 2 plaques indépendantes (2x 1,8 kW). - Top supérieur embouti. - Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables. - Vitrocéramique avec foyers radiants à infrarouge, le système des plaques en vitrocéramique se caractérise par une mise à température rapide des foyers, ainsi que de leur refroidissement après utilisation. Régulation de la puissance de chauffe par un régulateur d'énergie gradué pour chaque foyer. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur - 2 plaques indépendantes (2x 1,8 kW).</p> <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.6 Dimensions L x P X H en mm : 300x600xh280/400 Poids en KG : 16</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E60/2VC3T</td> </tr> <tr> <td>Nombre de foyers</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,6</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>a poser</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>600 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>300 x 600 x 280/400</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> | Référence constructeur | E60/2VC3T | Nombre de foyers | 2 | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 3,6 | Configuration | a poser | Intégrable dans une ligne de cuisson | 600 mm | Dimensions extérieures | 300 x 600 x 280/400 | voltage | 230/1N 50-60Hz |
| Référence constructeur | E60/2VC3T | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de foyers | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Configuration | a poser | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intégrable dans une ligne de cuisson | 600 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 300 x 600 x 280/400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230/1N 50-60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | |