

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Friteuse électrique 2 cuves de 7 litres sur armoire



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 700(730) x 850/920

Puissance en kw: 10.5

Voltage : 400-230/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 700(730)

Hauteur(mm): 850/920

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,4

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																																
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions de la cuve 140x340xh210 mm.</li> <li>• Quantité d'huile à l'utilisation, min. 6 lit. max. 7 lit.</li> <li>• 2 paniers en acier chromé, dimensions 120x295xh120 mm.</li>   <li>• Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.</li> <li>• Top embouti et étanche (15/10 mm) en acier inox AISI 304, étanchéité à l'eau "IPX5".</li> <li>• Cheminée arrière en acier inox AISI 304.</li> <li>• Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins et angles intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, munie d'une zone froide. Couvercle en acier inox.</li> <li>• Robinet de vidange (à bille) de la cuve ainsi que le bac de décantation de l'huile, placés dans l'armoire inférieure.</li> <li>• Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox, immergé dans la cuve. Relevage du bloc résistances permettant un nettoyage de la cuve aisé (Sauf E7/F2V...), régulation de la température de 100° à 190°C par thermostat, thermostat de sécurité de série, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.</li> </ul> <p>ADVANTAGE:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">10,5</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">E7/F2V7A4-N</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td style="text-align: right;">07 -- 08</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">850/920</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td style="text-align: right;">Double</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td style="text-align: right;">Electrique</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td style="text-align: right;">Oui</td> </tr> <tr> <td>Friteuse</td> <td style="text-align: right;">Sur pieds</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">700(730)</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">700(730)</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td style="text-align: right;">100° c - 190° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">10,5</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td style="text-align: right;">700 mm</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions</td> <td style="text-align: right;">400 x 700(730) x</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	10,5	Référence constructeur	E7/F2V7A4-N	Capacité d'huile par cuve (en l)	07 -- 08	Hauteur (mm)	850/920	Zones de cuisson	Double	Alimentation	Electrique	Avec vidange	Oui	Friteuse	Sur pieds	Profondeur (mm)	700(730)	Largeur (mm)	700(730)	Températures	100° c - 190° c	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	10,5	Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm	Longueur	400	Dimensions	400 x 700(730) x
	Puissance (kW)	10,5																															
	Référence constructeur	E7/F2V7A4-N																															
	Capacité d'huile par cuve (en l)	07 -- 08																															
	Hauteur (mm)	850/920																															
	Zones de cuisson	Double																															
	Alimentation	Electrique																															
	Avec vidange	Oui																															
	Friteuse	Sur pieds																															
	Profondeur (mm)	700(730)																															
	Largeur (mm)	700(730)																															
	Températures	100° c - 190° c																															
	Type de branchement	Triphasé																															
	Puissance totale (kW)	10,5																															
Intégrable dans une ligne de cuisson	700 mm																																
Longueur	400																																
Dimensions	400 x 700(730) x																																

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques				
<p>Le TOP spécialement embouti permettra d'égoutter aisément les paniers, ainsi que de contenir les éventuels débordement d'huile. La cuve est réalisée en acier inox AISI 304, complètement soudée (en continu). Une zone froide adaptée est réalisée sur le fond de la cuve, garantissant une qualité et une durée de vie des huiles de cuisson. Vidange des huiles aisée grâce au robinet de vidange placé en-dessous du meuble, ainsi qu'au bac de décantation muni de filtre en acier inox (fourni de série).</p> <p><b>PLUS :</b> Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 EVO 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD".</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 700(730) x 850/920 Puissance en kw: 10.5 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 700(730) Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,4 Branchement: Triphasé</p>	<table><tr><td>extérieures</td><td>850/920</td></tr><tr><td>voltage</td><td>400/3N 50-60Hz</td></tr></table> <p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	extérieures	850/920	voltage	400/3N 50-60Hz
extérieures	850/920				
voltage	400/3N 50-60Hz				