Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

7/PMCD7T Plaque cuisson élec., 1/2 lisse 1/2 rainurée, chrome dur, mod. 1/1

Caractéristiques techniques
Triphasé 400-230/3N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 8
Dimensions L x P X H en mm : 700x700(730)xh250/320
Poids en KG : 75

Description

Plaque cuisson élec., 1/2 lisse 1/2 rainurée, chrome dur, mod. 1/1
-TOP-
- Dimensions utiles de la surface de cuisson 650x570 mm, 37,05 dm2. - Version : avec plaque 1/2 lisse, 1/2 rainurée au chrome dur "50 µm". - 2 zones de cuisson indépendantes.
- Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables.
- Top embouti (15/10 mm) en acier inox AISI 304.
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
- Plaque de cuisson en fonte (15 mm) à haute conductibilité thermique, inclinée en avant et munie d'un rebord anti-éclaboussures sur 3 côtés soudé (3 mm) en acier inox, parfaite étanchéité. Un tiroir de récupération du jus de cuisson est positionné sur la façade avant de l'appareil.
- Chauffage électrique par résistances en inox, placées en dessous de la plaque même. Régulation de la température de °50°C à 300°C, par thermostat, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.
ADVANTAGE :
Le traitement de la plaque au chrome dur (épaisseur "50 µm" vous garantit:
1 - Hygiène irréprochable.
2 - Facilité d'entretien.
3 - Atténuation la réverbération de la chaleur vers l'opérateur.
PLUS :
Possibilité d'agencement dos à dos 700+700 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 900 700+900. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 15/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et

Caractéristiques

Référence constructeur	E7/PMCD7T-LIQ
Dimensions extérieures (en mm)	700 x 700(730) x 250/320

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD" **Autres informations** Triphasé 400-230/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 8 Dimensions L x P X H en mm : 700x700(730)xh250/320 Poids en KG : 75	