

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Marmite basculante électrique 300 litres, chauffage indirect

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H) : 1950 x 1200 x 1150

Puissance en kw : 36.5

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Largeur (mm) : 1950

Profondeur (mm) : 1200

Hauteur (mm) : 1150

 Volume (m³) : 4,9

Branchement : Triphasé

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Poids (Kg) : 495

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> Diamètre de la cuve 960 mm, profondeur 500 mm. Cuve "emboutie", fond réalisée en acier inox AISI 316 poli (30/10 mm d'épaisseur) paroi réalisée en acier inox 304 (25/10 mm d'épaisseur). Chauffage indirect, double enveloppe réalisée en acier inox 304 (20/10 mm d'épaisseur). Réalisation en acier inox AISI 304, version sur colonnes en acier inox AISI 304 (livré avec kit de fixation au sol). Habillage: réalisation en acier inox AISI 304 (10/10 mm d'épaisseur). Plan de travail: réalisation en acier inox AISI 304 (15/10 mm d'épaisseur). Cuve "emboutie" paroi réalisée en acier inox 304, fond en acier AISI 316 poli, résistant à la corrosion du sel et à l'usure. Robinet d'eau permettant le remplissage de la cuve. Basculement de la cuve motorisé. Commande sur la face frontale. Couvercle "embouti" réalisée en acier inox 304, charnières auto compensées permettant une fermeture et une ouverture graduelles. 	<table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>495</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>EMB/300I</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en l)</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>100° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>36,5</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Basculante</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>1950 x 1200 x 1150</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400/3N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>dimensions</td> <td>1950 x 1200 x 1150</td> </tr> </table> <p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>	Poids (en kg)	495	Référence constructeur	EMB/300I	Capacité (en l)	300	Températures	100° c	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	36,5	Intégrable dans une ligne de cuisson	Non	Basculante	Oui	Dimensions extérieures (en mm)	1950 x 1200 x 1150	voltage	400/3N 50-60Hz	dimensions	1950 x 1200 x 1150
Poids (en kg)	495																						
Référence constructeur	EMB/300I																						
Capacité (en l)	300																						
Températures	100° c																						
Type de branchement	Triphasé																						
Puissance totale (kW)	36,5																						
Intégrable dans une ligne de cuisson	Non																						
Basculante	Oui																						
Dimensions extérieures (en mm)	1950 x 1200 x 1150																						
voltage	400/3N 50-60Hz																						
dimensions	1950 x 1200 x 1150																						

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Chauffage indirect, cuve à double enveloppe réalisée en acier inox 304, remplissage par le groupe de sécurité et robinets de contrôle de niveau minimum/maximum de la double enveloppe. Contrôle de la pression de la double enveloppe par une soupape à 0,45 bar, avec manomètre, et soupape de dépression.• Chauffage électrique par résistances INCOLOY à immersion dans la double enveloppe, régulation de la puissance fait à l'aide d'un régulateur d'énergie.• Thermostat de sécurité, empêchant le fonctionnement sans eau dans la double enveloppe, ainsi qu'un pressostat de fonctionnement.• Température de travail jusqu'à 100°C. <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H) : 1950 x 1200 x 1150 Puissance en kw : 36.5 Voltage : 400/3N 50-60Hz Largeur (mm) : 1950 Profondeur (mm) : 1200 Hauteur (mm) : 1150 Volume (m³) : 4,9 Branchement : Triphasé Voltage : 400/3N 50-60Hz Poids (Kg) : 495</p>	